

CONSOLE J2

UNITA' INTERNA		RAS- B10J2FVG-E	RAS- B13J2FVG-E	RAS- B18J2FVG-E
UNITA' ESTERNA		RAS- 10J2AVSG-E1	RAS- 13J2AVSG-E1	RAS- 18J2AVSG-E
UNITA' ESTERNA*		RAS- 10J2AVSG-E	RAS- 13J2AVSG-E	
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	kW	2.50	3.50	5.00
Capacità min. – max.	kW	0,95 - 3,2	1,05 - 4,1	1,2 - 5,6
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	0,21 - 0,59 - 0,90	0,27 - 0,87 - 1,20	0,34 - 1,68 - 2,00
Pdesignc	kW	2.50	3.50	5.00
SEER	W/W	7.20	7.00	6.80
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	121.00	174.00	257.00
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	kW	3.20	4.20	6.00
Capacità min. – max.	kW	0,85 - 4,40	1,0 - 5,0	1,3 - 6,3
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	0,18 - 0,82 - 1,25	0,22 - 1,27 - 1,55	0,31 - 2,05 - 2,20
Pdesignh	kW	2.50	3.00	4.00
SCOP	W/W	4.70	4.70	4.60
Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	744.00	893.00	1217.00
UNITA' INTERNA		RAS- B10J2FVG-E	RAS- B13J2FVG-E	RAS- B18J2FVG-E
Portata Aria (a) (C-H)	m ³ /h	492-492	528-552	600-660
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C)	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-46
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H)	dB(A)	23-26-39	24-27-40	31-34-47
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	52-52	53-53	59-60
Dimensioni (A × L × P)	mm	600x700x220	600x700x220	600x700x220
Peso	kg	16.00	16.00	16.00
UNITA' ESTERNA		RAS- 10J2AVSG-E1	RAS- 13J2AVSG-E1	RAS- 18J2AVSG-E
UNITA' ESTERNA*		RAS- 10J2AVSG-E	RAS- 13J2AVSG-E	
Portata Aria (a) (C-H)	m ³ /h	1890-1890	1950-1950	2076-2076
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	45-47	47-49	49-51
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	58-60	60-62	62-64
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24

Dimensioni (A × L × P)	mm	550x780x290	550x780x290	550x780x290
Peso	kg	26.00	30.00	34.00
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32-0,55-0,37-675	R32-0,8-0,54-675	R32-1,1-0,74-675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	2-20
Dislivello massimo	m	10.00	10.00	12.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15.00	15.00	15.00
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Detraibilità fiscale		65%-110%	-	-
Conto Termico		CT	-	-

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

C: Raffrescamento

H: Riscaldamento

a: alta

q-b-a: Velocità del ventilatore Quiet-Bassa-Alta

The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.