

Sentinel Sigillante Liquido

Additivo permanente per sigillare piccole perdite

Sentinel Sigillante Liquido è una soluzione semplice e rapida per sigillare piccole perdite e giunzioni non perfettamente a tenuta in tutti i tipi di impianti di riscaldamento.

- **Emulsione a base di siliconi**
Identifica e sigilla le piccole perdite.
- **Rimane in circolo**
Raggiunge le perdite difficili da identificare, comprese quelle nei circuiti a pavimento.
- **Si disperde rapidamente nell'acqua**
Non provoca ostruzioni nell'impianto.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST

Applicazione

Sentinel Sigillante Liquido sigilla dall'interno le piccole perdite e i giunti non a tenuta in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti alluminio. Rimane nell'acqua dell'impianto, dove forma una tenuta non rigida, solitamente entro 24 ore, sebbene il tempo possa variare in base al tipo di perdita e alla temperatura. E' compatibile con gli altri additivi Sentinel che si trovano nell'impianto.

Dosaggio

Un litro di Sentinel Sigillante Liquido è sufficiente per trattare un impianto medio con 8-10 radiatori (fino a 100 litri di acqua). Nel caso in cui la prima dose si rivelasse insufficiente a ovviare al problema, è possibile raddoppiare la concentrazione. Negli impianti più grandi, dosare in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua presente nell'impianto, eventualmente raddoppiando la concentrazione in caso di bisogno. Una volta concluso il dosaggio, azionare normalmente l'impianto per almeno 15 minuti; l'acqua calda favorisce il processo di formazione della tenuta.

Impianti aperti: Dosare il prodotto attraverso il vaso di espansione o da un punto facilmente raggiungibile.

Impianti chiusi: Se l'impianto è vuoto, aggiungere il prodotto in qualsiasi punto comodo, prima di riempire l'impianto. Se l'impianto è pieno, eliminare un volume d'acqua corrispondente prima di immettere il prodotto attraverso un radiatore o un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche

Aspetto:	Emulsione biancastra
Odore:	Lieve
Peso specifico:	1 (20°C)
pH (prodotto puro):	7 (circa)
Punto di congelamento:	0°C

Informazioni sulla sicurezza

Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.

Descrizione	Sigillante permanente per impianti di riscaldamento Emulsione acquosa di siliconi.
Manipolazione	Evitare il contatto con pelle ed occhi. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali. Risciacquare a fondo con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo.
Conservazione	Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fuoriuscita accidentale	Lavare la zona interessata con molta acqua ed inviare allo scarico.
Misure di primo soccorso	Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Tenere gli occhi aperti. Richiedere assistenza medica. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Consultare un medico.
Ulteriori informazioni	Da non utilizzare in circuiti acqua potabile. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia