



Immadine	inserita	a	รดดกด	illustrativo
minagine	1115 C116	٠.	JCOPO	mascracivo

Scheda tecnica								
Informazioni generali								
Codice	EUA020VBM1							
Applicazione	TN							
Condensazione	Aria							
Espansione	Valvola							
Gas refrigerante	R452a							
Connessione [mm]								
Aspirazione	10							
Liquida	6							
Assorbimento a condizioni*								
Potenza [W] 1001								
Corrente [A]								
MRA [A]								
LRA [A]	29,00							
Compressore								
Marca	Embraco							
Modello	NT6224GK							
Tipo	Ermetico							
Cilindrata [cc]	20,44							
Alimentazione	230/1/50							
Condensatore								
Numero ventole	1							
Ø ventole [mm]	300							
Ass. motov. cad.	85 W (230/1/5)							
Corr. motov. cad.	0,42 A(230/1/5)							
Dimensioni [mm]								
Larghezza [A]	430							
Profondità [B]	570							
Altezza [H]	380							
*T _{ambientė} 32 °C								

-10 °C

Valori riferiti a EN12900:

- Gas aspirato: +20°C

- Gas aspirato: +20 C								
- Sottoraffreddamento: 0K	T. Ambient	e	Temperatura evaporazione (°C)					
- Surriscaldamento: 100%	[°C]	5	0	-5	-10	-15		
Resa frigorifera [W]	25	2962	2575	2208	1862	1543		
	32	2631	2286	1959	1648	1361		
	43	2120	1844	1577	1326	1093		
Potenza assorbita [W]	25	1135	1050	960	869	786		
	32	1198	1106	1009	916	833		
	43	1241	1142	1044	954	880		

T_{evap};