

GIUNTI, RUBINETTI, PINZE FORATUBO



GIUNTI A FARFALLA

Rif	Codice	Modello	Descrizione	Attacchi	Dimensioni	Peso
A	05105008001	GF6-1/4"NPT	Giunti a farfalla	1/4"NPT 6 mm	140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
B	05105009001	GF8-1/4"NPT	Giunti a farfalla	1/4"NPT 8 mm	140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
	14020017	G6	Guarnizione Ø 6		140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
	14020018	G8	Guarnizione Ø 8		140 x 100 x 20 mm	0,20 kg



GIUNTI RAPIDI 1/4" NPT


Realizzati in acciaio inox.

Rif	Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni	Peso
A	05108046001	WF 16	1/4"NPT	140 x 100 x 20 mm	0,15 kg
B	05108045001	WM 16	1/4"NPT	140 x 100 x 20 mm	0,15 kg



GIUNTI RAPIDI 3/8" NPT

Rif	Codice	Modello	Attacchi	Dimensioni	Peso
A	05108056001	WF 21	3/8"NPT	140 x 100 x 30 mm	0,15 kg
B	05108055001	WM 21	3/8"NPT	140 x 100 x 30 mm	0,15 kg



RUBINETTI PERFORATORI

Rif	Codice	Modello	Attacchi	Ø tubi mm	Q.tà Min.	Dimensioni	Peso
A	05004003	BPV 31	1/4"SAE	6,3-7,9-9,5	12	150 x 100 x 65 mm	1,2 kg
A	05004002	BPV 21	1/4"SAE	12,7-15,8	8	135 x 85 x 80 mm	1,0 kg
B	05004005	WPV 31	1/4"SAE	6,3 - 7,9 - 9,5 - 10	10	150 x 100 x 65 mm	0,7 kg
C	05004004	W341	1/4"SAE	4,8 ÷ 9,6		70 x 30 x 30 mm	0,10 kg

PINZA FORATUBO

La pinza foratubo permette la foratura del tubo di carica di ogni sistema di refrigerazione. Appena forato il tubo è possibile effettuare il vuoto e la ricarica del sistema.

Indispensabile per i sistemi HC (idrocarburi) e infiammabile.

Rif	Codice	Modello	Attacchi	Ø tubi mm	Dimensioni	Peso
A	08006007	PT-109	1/4"SAE	1/4"-1/2" (6-12 mm)	340 x 120 x 30 mm	0,70kg
B	08006011	PP-343	1/4"SAE	6 mm	240 x 75 x 25 mm	0,43 kg



QUICK CONNECTOR, COUPLINGS, PIERCING PLIER



QUICK CONNECTORS

Ref	Code	Model	Description	Connection	Dimensions	Weight
A	05105008001	GF6-1/4"NPT	Quick connector	1/4"NPT 6 mm	140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
B	05105009001	GF8-1/4"NPT	Quick connector	1/4"NPT 8 mm	140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
	14020017	G6	Gasket Ø 6		140 x 100 x 20 mm	0,20 kg
	14020018	G8	Gasket Ø 8		140 x 100 x 20 mm	0,20 kg



1/4" NPT QUICK COUPLINGS


Realized in stainless steel.

Ref	Code	Model	Connection	Dimensions	Weight
A	05108046001	WF 16	1/4"NPT	140 x 100 x 20 mm	0,15 kg
B	05108045001	WM 16	1/4"NPT	140 x 100 x 20 mm	0,15 kg



3/8" NPT QUICK COUPLINGS

Ref	Code	Model	Connection	Dimensions	Weight
A	05108056001	WF 21	3/8"NPT	140 x 100 x 30 mm	0,15 kg
B	05108055001	WM 21	3/8"NPT	140 x 100 x 30 mm	0,15 kg



TUBE PIERCING VALVES

Ref	Code	Model	Connection	Ø tubing mm	Min. Qty	Dimensions	Weight
A	05004003	BPV 31	1/4"SAE	6,3-7,9-9,5	12	150 x 100 x 65 mm	1,2 kg
A	05004002	BPV 21	1/4"SAE	12,7-15,8	8	135 x 85 x 80 mm	1,0 kg
B	05004005	WPV 31	1/4"SAE	6,3 - 7,9 - 9,5 - 10	10	150 x 100 x 65 mm	0,7 kg
C	05004004	W341	1/4"SAE	4,8 ÷ 9,6		70 x 30 x 30 mm	0,10 kg

PIERCING PLIER

The piercing plier allows to have an immediate piercing of the refrigeration system charging hose. As soon as the hose has been perforated, it is possible to perform the vacuum and the refrigerant recharge in the system.

Necessary for HC systems (hydrocarbons) and flammables.

Ref	Code	Model	Connection	Ø tubing mm	Dimensions	Weight
A	08006007	PT-109	1/4"SAE	1/4"-1/2" (6-12 mm)	340 x 120 x 30 mm	0,70kg
B	08006011	PP-343	1/4"SAE	6 mm	240 x 75 x 25 mm	0,43 kg

