

## DI R32 + RAV-RM\_MUT

UNITA' INTERNA		RAV- RM301MUT-E	RAV- RM401MUT-E	RAV- RM561MUT-E
UNITA' ESTERNA		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E
Capacità nominale	kW	2.50	3.60	5.00
Capacità min. - max.	kW	0,9-3,0	0,9-4,0	1,5-5,6
Potenza assorbita (min. - nominale - max.)	kW	0,25 - 0,59 - 0,82	0,18 - 0,90 - 2,00	0,30-1,65-1,86
Pdesignc	kW	2.50	3.60	5.00
SEER	WW	5.94	5.76	5.69
Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	158.00	235.00	319.00
Capacità nominale	kW	3.40	4.00	5.30
Capacità min. - max.	kW	0,8-4,5	0,8-5,0	1,5-6,3
Potenza assorbita (min. - nominale - max.)	kW	0,17 - 0,76 - 1,40	0,14 - 0,95 - 1,70	0,30-1,47-2,40
Pdesignh	kW	2.30	2.70	2.80
SCOP	WW	4.70	4.44	4.37
Classe di efficienza energetica	H	A++	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	705.00	1032.00	1279.00
UNITA' INTERNA		RAV- RM301MUT-E	RAV- RM401MUT-E	RAV- RM561MUT-E
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	640 - 520 - 440	660 - 552 - 468	798 - 672 - 546
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	30-36-38	32-36-41	35-39-44
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	45-51-53	47-51-56	50-54-59
Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
Prevalenza pompa*	mm	850.00	850.00	850.00
Dimensioni (A x L x P)	mm	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575	256 x 575 x 575
Peso	kg	15.00	15.00	15.00
Griglia	Codice	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E	RBC-UM21PG(W)-E
Dimensioni della griglia (A x L x P)	mm	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620	12 x 620 x 620
Peso griglia	kg	2.50	2.50	2.50
UNITA' ESTERNA		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E
Portata Aria (a)	m³/h	1800.00	2220.00	2400.00
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46-47	49-50	46-48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61-62	64-65	63-65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15-46	-15-46	-15-46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15-15	-15-15	-15-15
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	33.00	39.00	40.00
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32-0,6-0,41-675	R32-0,9-0,61-675	R32-0,9-0,61-675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	1/2"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	5-30
Dislivello massimo	m	10.00	10.00	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15.00	15.00	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Corrente massima	A	7.90	9.20	15.50
Detraibilità fiscale		0.65	0.65	
Conto Termico		CT	CT	

The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.