

Peso lordo	0.02 kg
Peso netto	0.01 kg
Accessori prodotto	Accessori TXV
Approvazione	EAC LLC CDC TYSK
Campo di temperatura [°F] [Max]	50 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]	-40 °F
Cap. stimata R513A, campo N [kW]	1.8 kW
Cap. stimata R513A, campo N [TR]	0.51 ton
Capac. stimata R134a, campo N [kW]	2.1 kW

EAN	5702422014799
Capac. stimata R507, campo N [kW]	2.6 kW
Capac. stimata R507, campo N [TR]	0.75 ton
Categoria	Art. 4, par. 3
Condizioni capacità stimata Campo N [IMP]	tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F
Condizioni capacità stimata Campo N [SI]	tcond=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C
Design	Solo cartella SAE

Capac. stimata R134a, campo N [TR]	0.59 ton
Capac. stimata R22, campo B [kW]	2 kW
Capac. stimata R22, campo B [TR]	0.57 ton
Capac. stimata R22, campo N [kW]	3.5 kW
Capac. stimata R22, campo N [TR]	1 ton
Capac. stimata R404A, campo B [kW]	1.6 kW
Capac. stimata R404A, campo B [TR]	0.46 ton
Capac. stimata R404A, campo N [kW]	2.6 kW
Capac. stimata R404A, campo N [TR]	0.75 ton

Dim. orificio	01
Formato imballo	Imballo multiplo
Gruppo fluido	1
Gruppo prodotti	Valvole di espansione
Intervallo di temperatura [°C] [Max]	10 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]	-40 °C
Ispezionabile	No
Nome famiglia prodotto	T2
Nome parti singole	T2/TE2
Nome prodotto	Orificio per valvola di espansione
Quantità per formato imballo	25 pz

Capac. stimata R407C, campo N [kW]	3.5 kW
Capac. stimata R407C, campo N [TR]	1 ton
Capac. stimata R507, campo B [kW]	1.6 kW
Capac. stimata R507, campo B [TR]	0.46 ton

Refrigerante(i)	R22/R407C R23 R236fa R407C R134a/R513A R407A R448A R449A R452A R404A/R507A
Tipo	Orificio
Utilizzato per prodotto	T 2 TE 2