

Unità condensatrici ermetiche 134a

Ta = Temperatura ambiente= 35°C

Fornitura standard: include valvole intercettazione, carica gas inerte, cavo di alimentazione e cavo termostato

1) 2V = condensatore a due ventole.

A richiesta disponibili anche versioni con pressostato montato e versioni senza rubinetti e senza ricevitori (solo ordini con quantitativo minimo).

Versione "2": senza ricevitore di liquido; versione "3" con ricevitore di liquido



R134a : H/MBP 230-1-50

Modello	Potenza HP	Capacità ricevitore di Liquido dm ³	Dim. W mm	Dim. D mm	Dim. H mm	Potenza frigorifera Watt. Te=(°C)					Conn. Aspirazione	Conn. Liquido	Potenza Assorbita W	Corrente nom. A
						+10	0	-5	-10	-20				
						T-GL60PB2	1/5	-	485	330				
T-GL60TB2	1/5	-	485	330	240	605	435	361	293	178	3/8"	1/4"	270	1,67
T-GL80TB2	1/5	-	490	335	240	742	532	440	368	221	3/8"	1/4"	342	2,02
T-GL90TB2	1/4	-	490	335	240	917	647	532	430	266	3/8"	1/4"	385	2,29
T-GP12TB2	3/8	-	490	350	275	1190	851	703	569	343	3/8"	1/4"	602	3,59
T-GP14TB2	3/8	-	490	350	275	1324	941	777	629	387	3/8"	1/4"	665	4,02
T-GX18TB2	1/2	-	480	425	300	1728	1229	1014	822	506	3/8"	3/8"	845	5,10

R134a : H/MBP 230-1-50

Modello	Potenza HP	Capacità ricevitore di Liquido dm ³	Dim. W mm	Dim. D mm	Dim. H mm	Potenza frigorifera Watt. Te=(°C)					Conn. Aspirazione	Conn. Liquido	Potenza Assorbita W	Corrente nom. A
						+10	0	-5	-10	-20				
						T-GL45TB3	1/6	1,00	485	330				
T-GL60TB3	1/5	1,00	485	330	240	605	435	361	293	178	3/8"	1/4"	270	1,67
T-GL80TB3	1/5	1,00	490	335	240	742	532	440	368	221	3/8"	1/4"	342	2,02
T-GL90TB3	1/4	1,00	490	335	240	917	647	532	430	266	3/8"	1/4"	385	2,29
T-GLY12RAa	3/8	1,00	490	350	275	1190	851	703	569	343	3/8"	1/4"	602	3,59
T-GP14TB3	3/8	1,00	490	350	275	1324	941	777	629	387	3/8"	1/4"	665	4,02
T-GX18TB3	1/2	1,30	480	425	300	1728	1229	1014	822	506	3/8"	3/8"	845	5,10
T-GX21TB3	5/8	1,50	480	455	315	1999	1438	1194	974	606	3/8"	3/8"	1001	5,84
T-GS26TB3	3/4	2,55	480	425	350	2518	1845	1540	1255	747	5/8"	3/8"	1120	6,85
T-GS30TB3	7/8	2,55	500	440	350	3089	2199	1808	1454	854	5/8"	3/8"	1170	6,35
T-GS34TB3	1	2,55	500	440	350	3243	2381	1989	1624	972	5/8"	3/8"	1352	6,95
T-GS34TB3-2V (1)	1	2,55	480	650	340	3405	2500	2088	1705	1021	5/8"	3/8"	1352	6,95

Unità condensatrici ermetiche R404A/R507

Ta = Temperatura ambiente= 35°C

R404A - R507 : H/MBP 230-1-50

Modello	Potenza HP	Capacità ricevitore di Liquido dm ³	Dim. W mm	Dim. D mm	Dim. H mm	Potenza frigorifera Watt. Te=(°C)					Conn. Aspirazione	Conn. Liquido	Potenza Assorbita W	Corrente nom. A
						+10	0	-5	-10	-20				
						T-ML40TB2	1/6	-	485	330				
T-ML45TB2	1/5	-	485	330	240	703	539	463	393	269	3/8"	1/4"	385	2,19
T-ML60TB2	1/4	-	485	330	240	881	673	579	491	335	3/8"	1/4"	477	2,77
T-ML80TB2	3/8	-	490	340	275	1262	933	794	762	479	3/8"	1/4"	570	3,27
T-ML90TB2	3/8	-	490	340	275	1391	1062	913	775	590	3/8"	3/8"	700	3,98
T-MP12TB2	1/2	-	480	435	350	1964	1492	1279	1081	733	3/8"	3/8"	860	4,05
T-MP14TB2	1/2	-	500	440	350	2109	1614	1387	1173	786	3/8"	3/8"	1000	4,86
T-MS26TB2	1 3/8	-	485	460	440	3906	3022	2612	2222	1508	1/2"	3/8"	1772	8,97

R404A - R507 : H/MBP 230-1-50

Modello	Potenza HP	Capacità ricevitore di Liquido dm ³	Dim. W mm	Dim. D mm	Dim. H mm	Potenza frigorifera Watt. Te=(°C)					Conn. Aspirazione	Conn. Liquido	Potenza Assorbita W	Corrente nom. A
						+10	0	-5	-10	-20				
						T-ML40TB3	1/6	1,00	485	330				
T-ML45TB3	1/5	1,00	485	330	240	703	539	463	393	269	3/8"	1/4"	385	2,19
T-ML60TB3	1/4	1,00	485	330	240	881	673	579	491	335	3/8"	1/4"	477	2,77
T-ML80TB3	3/8	1,00	490	340	275	1262	933	794	762	479	3/8"	3/8"	570	3,27
T-ML90TB3	3/8	1,30	490	340	275	1391	1062	913	775	590	3/8"	3/8"	700	3,98
T-MPT12RA3	1/2	2,55	480	435	350	1964	1492	1279	1081	733	3/8"	3/8"	860	4,05
T-MPT14RA3	1/2	2,55	500	440	350	2109	1614	1387	1173	786	3/8"	3/8"	1000	4,86
T-MX18TB3	7/8	2,55	500	440	350	2354	1877	1648	1424	995	3/8"	3/8"	1370	6,98
T-MX18TB3-2V (1)	7/8	2,55	480	650	340	2471	1970	1730	1495	1012	3/8"	3/8"	1370	6,98
T-MX21TB3-2V (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T-MS26TB3	1 3/8	2,55	485	460	440	3906	3022	2612	2222	1508	1/2"	3/8"	1772	8,97
T-MS26TB3-2V (1)	1 3/8	2,55	480	650	340	4097	3170	2740	2331	1582	1/2"	3/8"	1772	8,97
T-MS34TB3	1 5/8	2,55	485	460	440	4949	3985	3480	2959	-	5/8"	3/8"	2424	12,06
T-MS34TB3-2V (1)	1 5/8	2,55	480	650	340	5196	4184	3654	3107	-	5/8"	3/8"	2424	12,06