

Tubo capillare spiralato termoplastico 2x5,9

La treccia di fibra di poliestere (PET) interposta tra il poliuretano antiabrasione (TPU) e l'interno di Poliamide (PA) danno al tubo un'ottima resistenza meccanica. Il Poliuretano antiabrasione (TPU) lo tutela dall'usura.

"Spiralato" thermoplastic capillary tube 2x5,9

The braid in polyester fibre (PET) placed between the antiabrasion polyurethane (TPU) and the polyamide (PA) at the core give the tube an excellent mechanical resistance. The antiabrasion polyurethane (TPU) protects it from wear and tear.

Caratteristiche tecniche Technical features

Diametro esterno - Outside diameter:	5,9 mm
Diametro interno - Inner diameter:	2,1 mm
Materiale anima - Core material:	Poliamide (PA) compatibile con i fluidi refrigeranti compatible with refrigerant fluids
Rivestimento esterno - Outer covering:	Poliuretano antiabrasione (TPU)
Rinforzo - Stiffening:	fibra di Poliestere (PET)
Refrigeranti - Refrigerants:	CFC-HCFC-HFC-HC-HFO
Max. pressione d'esercizio - Max.operating pressure:	120 bar
Temperatura di esercizio - Working temperature:	-45 ÷ +130°C
Raggio minimo curvatura - Min. radius of curvature:	15 mm
Confezione (bobina) - Packaging (coil):	50 mt
Peso - Weight:	28 g/m



Tubo capillare raccordato a misura - 180°x180°

Thermoplastic capillary tube assembled - 180°x180°

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Lotto minimo Minimum order
06050010	X012SS/4-4/300	1/4" SAE	300 mm	20 pz/pcs
06050066	X012SS/4-4/450	1/4" SAE	450 mm	20 pz/pcs
06050012	X012SS/4-4/600	1/4" SAE	600 mm	20 pz/pcs
06050026	X012SS/4-4/750	1/4" SAE	750 mm	20 pz/pcs
06050013	X012SS/4-4/1000	1/4" SAE	1000 mm	20 pz/pcs
06050014	X012SS/4-4/1500	1/4" SAE	1500 mm	10 pz/pcs
06050015	X012SS/4-4/2000	1/4" SAE	2000 mm	10 pz/pcs



A richiesta, per quantità, i tubi possono essere forniti in qualsiasi lunghezza e/o con diverse tipologie di raccordi.
For quantity, hoses of any length and/or different types of fittings can be delivered on request.

Tubo capillare raccordato a misura - 180°x90°

Thermoplastic capillary tube assembled - 180°x90°

Codice Code	Modello Model	Attacchi Connections	Lunghezza Length	Lotto minimo Minimum order
06050067	X012SL/4-4/300	1/4" SAE	300 mm	20 pz/pcs
06050068	X012SL/4-4/450	1/4" SAE	450 mm	20 pz/pcs
06050069	X012SL/4-4/600	1/4" SAE	600 mm	20 pz/pcs
06050070	X012SL/4-4/750	1/4" SAE	750 mm	20 pz/pcs
06050071	X012SL/4-4/1000	1/4" SAE	1000 mm	20 pz/pcs
06050072	X012SL/4-4/1500	1/4" SAE	1500 mm	10 pz/pcs
06050073	X012SL/4-4/2000	1/4" SAE	2000 mm	10 pz/pcs



A richiesta, per quantità, i tubi possono essere forniti in qualsiasi lunghezza e/o con diverse tipologie di raccordi.
For quantity, hoses of any length and/or different types of fittings can be delivered on request.