

COMPRESSORE ALTERNATIVO DANFOSS MTZ36JG4AVE



Peso lordo	27.06 Kg
Peso netto	25.22 Kg
Volume	37.73 Liter
EAN	5,70243E+12
Accessori di montaggio forniti	Adattatori a saldare per aspirazione e mandata, dadi rotolock e guarnizioni
Alimentazione compressore [V]	400/3/50 460/3/60
Altezza attacco aspirazione [mm]	263 mm
Altezza attacco scarico [mm]	68 mm
Altezza imballo [mm]	385 mm
Altezza totale [mm]	356 mm
Alto valore campo tensione a 50 Hz [V]	460 V
Alto valore campo tensione a 60Hz [V]	506 V
Basso valore campo tensione a 50 Hz [V]	340 V
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]	414 V
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]	380 V
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]	460 V

Brand technique	Compressore alternativo , tipo
Carica olio [L]	0.95 L
Carica refrigerante [kg] [Max]	2.5 kg
China RoHS compliance	Out of scope
Cilindro	1
Classe di protezione IP	IP55 (con pressacavo)
Codice configurazione	Singolo
Colore	Blu
Conessioni elettriche	Faston
Controllo capacità	Velocità fissa
Coppia di serraggio [Nm]	15 N-m
Coppia equalizzazione olio [Nm]	30 N-m
Coppia orificio man. LP [Nm]	15 N-m
Coppia terra [Nm]	3 N-m
Coppia vetro [Nm]	50 N-m
Description	MTZ036-4
Diametro [mm]	224 mm
Diff. prova [bar] [Max]	30 bar
Dimensioni attacco aspirazione [in]	1 1/4 in
Dimensioni attacco mandata [in]	1 in
Dimensioni tubo attacco aspirazione [in]	5/8 in
Dimensioni tubo attacco mandata [in]	1/2 in
Economizzatore	No
Elenco sostanze candidate REACH	Lead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]	400 V
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]	460 V
Equalizzazione dell'olio	Cartella SAE 3/8"
EU RoHS compliance	Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause	6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family	MTZ
Fase	3
Formato imballo	Imballo singolo
Frequenzay [Hz]	50/60
Gauge port HP	Nessuno
Gauge port LP	Schrader
Gruppo prodotti	Hermetic compressors
HP di fabbrica [bar]	25 bar
HP prova [bar] [Max]	30 bar
In scope of WEEE and contain batteries	No
Istruzioni fornite	Istruzioni per l'installazione
Larghezza imballo [mm]	295 mm
LP di fabbrica [bar]	25 bar
LP prova [bar] [Max]	25 bar

LRA	38 A
Lunghezza imballo [mm]	330 mm
Manicotto di fissaggio	ODF
Materiali connettore aspirazione	-
Max pressure (PS) - high side	29.4 bar
Max pressure (PS) - low side	22.6 bar
MCC	9:00 AM
Model number	MTZ36JG4BVE
Montaggi forniti	Kit di assemblaggio composto da tasselli in gomma, bulloni, dadi, boccole e rondelle
Montaggio spia liquido	Filettato
N. dossier SCIP	5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Network power supply [V/Ph/Hz]	380-415/3/50 460/3/60
Note installazione	(spediti solo con la versione rotolock)
Numero di avviamenti all'ora [Max]	12
Numero disegno	8501025f
Olio fornito	Carica olio iniziale
Peso imballo [Kg]	27 kg
Potenza di coppia [Nm]	3 N-m
Product Name Description	Reciprocating compressor MTZ
Protezione motore	Protettore interno
Quantità imballo	1
Refrigerante(i)	R134a
	R404A
	R407A
	R407C
	R407F
	R448A
	R449A
	R452A
	R454C
	R455A
	R513A
	R454A
Resistenza avvolgimento per compressori trifase con avvolgimenti identici [Ohm]	5.92 Ohm
Riferimento olio	175PZ
Standard di fissaggio	Rotolock
Tecnologia	Alternativo
Tipo	MTZ036
Tipo di attacco	Rotolock

TS Max Lato Alta	150 °C
TS Max Lato Bassa	50 °C
TS Min. Lato Alta	-35 °C
TS Min. Lato Bassa	-35 °C
UK RoHS compliance	Out of scope
Utilizzo segmento	Refrigerazione MT
Velocità di rotazione a 50 Hz [rpm]	2900 giri/min
Velocità di rotazione a 60Hz [rpm]	3500 giri/min
Volume generato [cm3]	60.47 cm ³
Volume Lato Alta	0.3 L
Volume Lato Bassa	7.5 L