



MA 202 DG

MA 202DG - MICROMANOMETRO DIFFERENZIALE

Micromanometro differenziale con display a cristalli liquidi LCD alfanumerico 16 caratteri su 2 righe e utilizza un sensore di pressione di tipo piezoresistivo. Viene fornito in valigetta completo di tubetti al silicone 3x6 mm, 6x8 mm e tubetto metallico 4x6 mm.

- Spegnimento automatico con segnalazione dopo 10 minuti (possibilità di esclusione all'accensione)
- Azzeramento automatico e manuale
- Pulsante di funzione HOLD
- Segnalazione di OVERFLOW se si superano i 1200 mmH₂O
- Segnalazione di UNDERFLOW se si scende sotto i -200 mmH₂O
- Campo di misura selezionabile tra mmH₂O, PSI, hPa, mbar e mmHg

Caratteristiche generali

Alimentazione	1 batteria alcalina da 9V tipo S-6LR61
Durata batteria	20 ore circa in funzionamento continuo
Campo di misura	0 ÷ 1200 mmH ₂ O
Risoluzione scala	±0,1 mmH ₂ O fino a 200 mmH ₂ O
	±1 mmH ₂ O da 200 mmH ₂ O a 1200 mmH ₂ O
Precisione	±1%
Sovra pressione max	7500 mmH ₂ O