

# LK 450 EasyHeat M

- Portatile
- Rilevamento del livello dell'acqua
- Armadietto lucchettabile



## Dati tecnici

Tensione:	3 kW: 230 V 9 kW: 400 V
Tensione primaria, alimentatore elettrico:	3 kW: 230 V 9 kW: 400 V
Capacità massima della caldaia:	3 kW (1,5 + 1,5 kW) 9 kW (3 + 6 kW)
Temperatura di esercizio:	8-60 °C
Temp. min. acqua mandata:	8 °C
Temp. max. acqua mandata:	60 °C
Pressione massima di esercizio:	3 bar
Fluidi 1:	Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 30%
Filettatura standard:	G - filettatura femmina
Pompa di ricircolo:	Wilo Para 15/6 - Composite
Rumore:	<30 dB
Collegamento elettrico:	3 kW: CEE 16 A/230 V/50 Hz/1~ 1-fase 9 kW: Presa CEE 400 V/16 A a 5 poli
Grado protezione:	IP44
Altri dati:	Funzione antigelo: Sì Livellostato: Sì Vaso di espansione: 6 l Protezione da surriscaldamento: 80 °C
Approvazioni:	CE

LK 450 EasyHeat M (manuale) 3 kW o 9 kW è una caldaia elettrica portatile completa. È progettata in primo luogo come fonte temporanea di calore, ad esempio per l'asciugatura di massetti di calcestruzzo con riscaldamento a pavimento e il riscaldamento di edifici in costruzione.



LK 450 EasyHeat M permette di regolare facilmente la temperatura desiderata su un valore costante fra 8 e 60°C. LK 450 EasyHeat è disponibile in due versioni: monofase da 230 V con una potenza di 3 kW e trifase da 400 V con una potenza di 9 kW.

Il rilevamento integrato del livello dell'acqua previene danni alla resistenza elettrica nell'eventualità che il livello dell'acqua nell'impianto risulti insufficiente.

EasyHeat è fornita in un armadietto di alluminio blu con finestrella di controllo che permette il monitoraggio dell'unità durante l'uso. Per impedire modifiche desiderate della temperatura regolata, l'armadietto è lucchettabile.

Come accessorio è disponibile LK 321 MultiFill®, che facilita il rabbocco dell'impianto. LK 522 FilterBall protegge EasyHeat da sporcizia e magnetite. Carrellino che agevola i trasferimenti più lunghi. Flessibili per collegare facilmente EasyHeat all'impianto di riscaldamento. Vedere accessori e ricambi.

## LK 450 EasyHeat M - 3kW



Codice	Conessioni	Voltaggio	Peso (kg)
299742	1"	230 V	<25

## LK 450 EasyHeat M - 9 kW



Codice	Conessioni	Voltaggio	Peso (kg)
299748	1"	400 V	<25



## Accessori e ricambi



Codice	Articolo	Posizione
187354	Wilo Para 15/6 - Composito	1
187352	Carrello di trasporto	2
187353	2 pz. tubi flessibili 1" F x 1" M, 1,5 m	3
092320	LK 321 MultiFill®	4
182437	LK 522 FilterBall Magnet	5