

FOX-ONE - GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE



FOX-ONE

Gruppo manometrico digitale a 4 vie

- Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con 3 attacchi 1/4" SAE (LOW-HIGH-REF) e 1 attacco 3/8" SAE (VAC).
- Database con oltre 50 refrigeranti.
- Possibilità di disporre di nuovi refrigeranti semplicemente via FOXApp Wigam.
- Vacuometro elettronico di alta precisione integrato (0÷600 pa).
- Data Logger integrato.
- 1 sonda di temperatura ambiente.
- 2 sonde di temperatura Tipo K (Range -99.9 ÷ 200°C), cavo 3 m.
- 2 Trasduttori di pressione (Range -0.99 ÷ +49.90 bar).
- Pressione massima di esercizio 56 bar.
- Classe di precisione migliore dell'1% FS.
- Campo di temperatura: -99.9 ÷ 400 °C.
- Display digitale (con retro-illuminazione).
- Gancio estraibile per facilitare il fissaggio del gruppo in qualsiasi condizione
- Rivestimento Soft-Touch.
- Prova di tenuta con azoto (N₂), con valutazione contemporanea della variazione di pressione su lato HIGH e LOW.
- Bilancia wireless, capacità 0÷ 100 kg, risoluzione 5g (solo versione SC).
- Pinza amperometrica wireless (solo versione SC).
- Alimentatore 230v-50/60HZ incluso.



Taratura

Codice	Modello
09053049	Rapp. taratura Rif Accredia per Fox-One
09053050	Rapp. taratura Rif Accredia per Fox-One/SC



Letture visualizzate

- Lato bassa pressione (LOW)
- Lato alta pressione (HIGH)
- Misura vuoto (milliTorr, micron, Pa,...)
- Temperatura T1
- Temperatura T2
- Temperatura ambiente
- Temperatura di saturazione del refrigerante (LOW)
- Temperatura di saturazione del refrigerante (HIGH)
- Calcolo della differenza di temperatura T2 -T1
- Sottoraffreddamento
- Surriscaldamento
- Tipo di refrigeranti



- A** Misuratore di vuoto elettronico integrato
- B** Pinza amperometrica wireless (solo versione SC)
- C** Bilancia wireless fino a 100 Kg, risoluzione 5 g (solo versione SC)
- D** Possibilità di utilizzare tutte le sonde tipo K
- E** App di controllo, diagnosi e reportistica



Ricambi e accessori

Rif	Codice	Modello	Descrizione	Dimensioni	Peso
A	09013027	SCALE-ONE	Bilancia wireless 100 kg	290 x 290 x 80 mm	3,5 kg
B	09006008	CLAMP-ONE	Pinza amperometrica wireless	260 x 130 x 160 mm	0,6 kg

* Vedere le caratteristiche di pinza amperometrica CLAMP-ONE a pagina 126





FOX-ONE-100

Gruppo manometrico digitale in valigetta.

Completo di:
• 2 sonde TK109.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
04080009001	FOX-ONE-100	310 x 370 x 130 mm	2,10 kg



FOX-ONE-300

Gruppo manometrico digitale in valigetta.

Completo di:
• 2 sonde TK109.
• 2 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia - blu e rosso.
• 1 tubo flessibile 1500 mm con valvola finale - giallo.
• 1 tubo flessibile per vuoto IPERVAC 900 mm 3/8" SAE.
• 2 raccordi girevoli RG180/5-4 - 5/16" F x 1/4" SAE M.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
04080009003	FOX-ONE-300	310 x 370 x 130 mm	3,3 kg



FOX-ONE-100/SC

Gruppo manometrico digitale in valigetta.

Completo di:
• 2 sonde TK109.
• 1 bilancia elettronica wireless 100 kg.
• 1 pinza amperometrica wireless.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
040800010001	FOX-ONE-100/SC	480 x 400 x 130 mm	6,6 kg



FOX-ONE-300/SC

Gruppo manometrico digitale in valigetta.

Completo di:
• 2 sonde TK109.
• 1 bilancia elettronica wireless 100 kg.
• 1 pinza amperometrica wireless.
• 2 tubi flessibili 1500 mm con valvola intermedia - blu e rosso.
• 1 tubo flessibile 1500 mm con valvola finale - giallo.
• 1 tubo flessibile per vuoto IPERVAC 900 mm 3/8" SAE.
• 2 raccordi girevoli RG180/5-4 - 5/16" F x 1/4" SAE M.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
040800010003	FOX-ONE-300/SC	480 x 400 x 130 mm	7,8 kg



IPERVAC