

MULTI FLEX

PROPRIETÀ

- guanto di montaggio leggero senza cuciture, con rivestimento in microschiuma di nitrile e cuscinetti in nitrile sul palmo
- rivestimento traspirante
- destrezza ottimale
- elevato comfort di utilizzo



MATERIALE	RIVESTIMENTO	
96% Nylon 4% Elastane	Microschiuma di nitrile con puntini in nitrile	
	EN 388  4131X	 Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

COD. ART.	TAGLIA	CF / CARTONE	EAN
70 92 75	7/S	12 / 72	9002701092750
70 92 76	8/M	12 / 72	9002701092767
70 92 77	9/L	12 / 72	9002701092774
70 92 78	10/XL	12 / 72	9002701092781
70 92 79	11/XXL	12 / 72	9002701092798

USO PER LAVORI	PROTEZIONE PRINCIPALE	NOTE
di riparazione di montaggio di precisione di falegnameria su veicoli a motore di idraulica di installazione in officina di stoccaggio	Protegge da/contro: <ul style="list-style-type: none"> • sporco • rischi meccanici secondo EN 388 - livelli di prestazione 	Controllare che i guanti protettivi non siano danneggiati prima di ogni utilizzo - smaltire i guanti danneggiati. Non indossare guanti quando si lavora con parti della macchina in movimento (pericolo di essere trascinati). Per ulteriori informazioni sulla conservazione, la durata di conservazione, la manutenzione, ecc. si prega di consultare le informazioni per i consumatori.

Tutte le informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e non costituiscono una garanzia di proprietà. I test di laboratorio hanno lo scopo di fornire un aiuto alla selezione, ma non possono simulare le reali condizioni del posto di lavoro. Rimane quindi responsabilità dell'utente e non del produttore verificare l'idoneità dei dispositivi di protezione per la rispettiva applicazione, devono essere testati. Le leggi e i regolamenti esistenti devono essere osservati dal l'utente sotto la propria responsabilità. In caso di dubbio, è necessario richiedere il parere di un esperto.