



SCHEDA TECNICA

Si-1931

Pompa a membrana

Codice Sauermann®: SI1931CE01EU23

Pompa ultrapiatta con sistema anti-biofilm

Appositamente concepita per controllare la condensa delle vetrine refrigerate dei supermercati, la pompa Si-1931 fornisce anche una soluzione testata contro la formazione di biofilm, grazie alla pastiglia Gel-clear. Il suo design compatto favorisce l'installazione sotto le vetrine ribassate.



Vantaggi



Pastiglia Gel-clear: la soluzione testata contro il biofilm

- Mantiene puliti i tubi di scarico della condensa.
- Riduce il rischio di perdite d'acqua di oltre il 90%.
- Una pastiglia all'anno per vetrina. 2 pastiglie fornite in dotazione.



Riduzione dei costi operativi - Manutenzione ridotta

- Prevenire la formazione del biofilm riduce i rischi di perdite d'acqua e aumenta la durata della pompa.
- Struttura in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione.
- Risparmio energetico.



Facilità di installazione e manutenzione

- Profilo ultrapiatto: altezza 80 mm.
- Tre punti di accesso: sopra, a destra o a sinistra.
- Adattatore di accesso universale: 32 - 40 - 50 mm, rapidità di collegamento e scollegamento.
- Un solo filtro di raccolta dei residui per facilitare la pulizia.
- Cavo di alimentazione estraibile.
- Coperchio facile da aprire.

Contenuto del kit

Sistema in acciaio inossidabile comprendente:

- Pompa a membrana dotata di un cavo di alimentazione e di un'uscita da 13 mm
- Adattatore di ingresso in gomma di diametro interno 32, 40 e 50 mm
- Adattatore di uscita, diametro 10 mm
- Adattatore di ingresso in plastica dura di diametro 40 mm
- 2 pastiglie Gel-clear

Caratteristiche tecniche

Portata max.	700 l/h
Volume del serbatoio	6,5 l
Altezza di mandata massima	24,6 m
Portata a 6 m	500 l/h
Livello sonoro a 1 m*	< 60 dBA
Livelli di rilevazione	On = 50 mm, Off = 37 mm, Allarme = 54 mm
Alimentazione elettrica	230 V~ 50 Hz - 132 W - 1,0 A
Contatto di sicurezza	NO - 8 A resistivo - 250 V
Peso della pompa (imballo incluso)	± 6 kg
Dimensioni della pompa	Lungh. 610 x largh. 235 x alt. 80 mm
Dimensioni del serbatoio	Lungh. 350 x largh. 235 x alt. 80 mm
Imballo	Lungh. 620 x largh. 300 x alt. 100 mm
Protezione	IP20
Norme di sicurezza	Certificazione CE
Direttiva RoHS	Conforme
Direttiva RAEE	Conforme

* misura effettuata nel laboratorio acustico Sauermann con pompa in acqua

Applicazioni

- Vetrine per prodotti freschi
- Vetrine per prodotti surgelati
- Macchine per ghiaccio ad uso commerciale

Accessori

	Denominazione	Codice
	Pastiglia Gel-clear	SPSI93T1: 1 pezzo SPSI93T10: 10 pezzi