

1.07 - RIDUTTORI E STABILIZZATORI DI PRESSIONE

Riduttori di pressione serie D04FM e D05FS

Per applicazioni residenziali

D04FM

NOVITÀ



Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua con filettatura interna ed esterna

- Con inserto cartuccia a membrana stabilizzatore di pressione
- Con ghiera di regolazione e presa G1/4" per manometro (da ordinarsi separatamente)
- Campo da 1,5 a 6 bar
- Corpo in ottone resistente alla dezincatura
- Tmax 70 °C - Pmax 16 bar
- Rispondente alla normativa EN1567

Modello	Descrizione	Euro	Imballo
D04FM-1/2A	R = 1/2" - Kvs = 1,9	30,20	1
D04FM-3/4A	R = 3/4" - Kvs = 1,9	33,00	1

D05FS

Riduttori di pressione con filtro integrato per acqua, aria e azoto con filettatura interna ed esterna con bocchettoni

- Con scala di regolazione e presa G1/4" per manometro (da ordinarsi separatamente)
- Campo da 1,5 a 6 bar
- Corpo in ottone resistente alla dezincatura
- Tmax 70 °C - Pmax 25 bar
- Rispondente alla normativa EN1567



Modello	Descrizione	Euro	Imballo
D05FS-1/2A	R = 1/2" - Kvs = 3,0	65,50	1
D05FS-3/4A	R = 3/4" - Kvs = 3,5	85,50	1
D05FS-1A	R = 1" - Kvs = 3,7	112,50	1
D05FS-11/4A	R = 1 1/4" - Kvs = 7,3	189,00	1
D05FS-11/2A	R = 1 1/2" - Kvs = 7,5	278,00	1
D05FS-2A	R = 2" - Kvs = 7,7	327,00	1