



Immagine inserita a scopo illustrativo

Scheda tecnica

Informazioni generali

Codice	TUA068VBT2
Applicazione	TN
Condensazione	Aria
Espansione	Valvola
Gas refrigerante	R452a

Connessione [mm]

Aspirazione	22
Liquida	10

Assorbimento a condizioni*

Potenza [W]	2975
Corrente [A]	5,38
MRA [A]	12,00
LRA [A]	42,00

Compressore

Marca	Tecumseh
Modello	FH4544Z-XG
Tipo	ermetico
Cilindrata [cc]	68,00
Alimentazione	400/3/50

Condensatore

Numero ventole	2
Ø ventole [mm]	350
Ass. motov. cad.	126 W (230/1/50)
Corr. motov. cad.	0,65 A (230/1/50)

Dimensioni [mm]

Profondità [A]	750
Larghezza [B]	980
Altezza [H]	474

*condizioni: Te = -10°C Tamb = 32°C

Valori riferiti a EN12900:

- Gas aspirato: +20°C
- Sottoraffreddamento: 0K
- Surriscaldamento: 100%

	T. Ambiente [°C]	Temperatura evaporazione (°C)				
		5	0	-5	-10	-15
Resa frigorifera [W]	25	11176	9643	8198	6866	5638
	32	9880	8522	7234	6036	4917
	43	7819	6738	5698	4713	3766
Potenza assorbita [W]	25	3458	3213	2963	2705	2437
	32	3660	3384	3100	2805	2498
	43	3939	3614	3278	2927	2561
Corrente assorbita [A]	25	5,11	4,80	4,51	4,22	3,94
	32	5,42	5,07	4,72	4,38	4,04
	43	5,88	5,44	5,01	4,57	4,13