

ELD-C EX

Cercafughe per gas combustibili

Ideale per la localizzazione di perdite in impianti di refrigerazione e riscaldamento industriali, commerciali e residenziali, ELD-C EX rileva concentrazioni di gas combustibili fino a 5ppm.

- Certificato ATEX Zone 2 (ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc)
- Autocalibrante e con manutenzione contenuta.
- Sensibilità inferiore a 50 ppm. (Propano, Isobutano, Metano)
- Leggero ed ergonomico.
- Segnale di rilevamento perdita visivo e sonoro.

Gas rilevati: propano, metano, iso-butano, gas naturale, acetone, esano, acetilene, benzene, butano, etanolo, ossido di etilene, benzina, idrogeno, solventi industriali, metanolo, diluenti per vernici, nafta, GPL, ecc.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
09001117	ELD-C EX	310 x 210 x 80 mm	0,90 kg



Caratteristiche tecniche

Tecnologia	semi-conduttore
Sensibilità massima	<50 ppm
Calibrazione	automatica
Tempo di riscaldamento	da 25 a 90 secondi
Tempo di risposta	5 secondi
Lunghezza sonda	30 cm
Alimentazione	2x 1,5V batteria alcalina AA
Durata batteria	11 ore



ATEX II 3G Ex nA IIA T3 Gc



Ricambi

Codice	Modello	Descrizione
09050074	ELS-C	Elemento sensibile per ELD-C EX

SURE CHECK

Cercafughe spray Sure Check

- Gas rilevati: propano, metano, iso-butano, gas naturale, acetone, esano, acetilene.
- Formula per tutte temperature: da -48°C a 93°C (da -55°F a 200°F).
- Ultra sensibile; bolle di lunga durata.
- Bolle fluorescenti per una migliore visibilità.
- Non corrosivo, non tossico.
- Utilizzabile con refrigeranti, gas naturali, propano e ossigeno.

Codice	Modello	Capacità	Dimensioni	Peso
09001024	32850	473 ml	260 x 70 x 70 mm	0,6 kg

