



DENOMINAZIONE	STABILE PAB		
DESCRIZIONE	Sistema camino monoparete rigido con condotti fumi in plastica		
NORME DI RIFERIMENTO	EN 14471+A1	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico Requisiti e metodi di prova	
DESIGNAZIONI	Gruppo 1 Ø 50-60- 80-100	T120-H1-W-2-O(30)-LI-E-U	
	Gruppo 2 Ø 110-125-160	T120-H1-W-2-O(00)-LI-E-U	
	Gruppo 3 Ø 200		
GRUPPI DI DIAMETRO	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
DIAMETRO NOMINALE (mm)	50 60 80 100	110 125 160	200
MATERIALE SCARICO FUMI	Polipropilene PP - Bianco		
GUARNIZIONE DI TENUTA	Elastomero in EPDM 120 °C Colorazione: NERO Certificata UNI EN 14241-1		
DATI PRESTAZIONALI	Gruppo 1	Gruppo 2	Gruppo 3
CLASSE DI TEMPERATURA	T120 (120°C)		
CLASSE DI PRESSIONE	H1 (5000 Pa)		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CONDENSA	W		
CLASSE DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE	2		
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO DI FULIGGINE	O		
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI	30 (mm)	00 (mm)	00 (mm)
CLASSE DI POSIZIONE	LI - Installazione interna		
CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO	E		
CLASSE DI PROTEZIONE	U		
CAMPI DI IMPIEGO	Condotto intubato singolo, multiplo e collettivo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione e per cappe cucina con temperatura dei fumi ≤120 °C		
COMBUSTIBILI AMMESSI	 Gas condensazione	 Gasolio condensazione	 Cappe cucina
NOTIFIED BODY			
			
RICICLAGGIO MATERIA PRIMA			