

## CORPO VALVOLA 3 VIE



<b>Codice articolo</b>	VCZMQ6000/E
<b>Approvazioni e standard</b>	Certificato CSA
<b>Colore</b>	Bronzo
<b>Include</b>	Valvole (10), Chiave per installazione cartuccia
<b>Peso prodotto</b>	0.58 lb
<b>Temperatura operativa ambiente (Max)</b>	65 °C
<b>Temperatura operativa ambiente (Min)</b>	0 °C
<b>Pressione differenziale per chiusura (Max)</b>	60 psi, 414 kPa (4 bar)
<b>Temperatura fluido (Max)</b>	203 °F, 95 °C
<b>Temperatura fluido (Min)</b>	34 °F, 1 °C
<b>Pressione di funzionamento (Max)</b>	300 psi
<b>Materiale guarnizione</b>	Guarnizione in gomma EPDM
<b>Temperatura di spedizione estoccaggio (Max)</b>	150 °F, 65 °C
<b>Temperatura di spedizione estoccaggio (Min)</b>	-40 °C
<b>Valutazione pressione statica</b>	300 psi
<b>Materiale del corpo dellavalvola</b>	Ottone
<b>Forma del corpo della valvola</b>	A tre vie, A-AB-B
<b>Cartuccia valvola</b>	Sì
<b>Caratteristica del flusso dellavalvola</b>	Apertura rapida