

# I data logger testo Saveris 2 a confronto.

## I data logger testo Saveris 2 a confronto



Tutti i data logger sono certificati HACCP



testo Saveris 2-T1



testo Saveris 2-T2



testo Saveris 2-T3

### Dati generali

Descrizione sintetica	testo Saveris 2-T1; data logger WiFi (WLAN) con display e sensore di temperatura interno NTC, cavo USB, supporto a parete, batterie e protocollo di collaudo	testo Saveris 2 T2; data logger WiFi (WLAN) con display per misurare la temperatura, due porte per il collegamento di sonde di temperatura NTC o contatti porta esterni, incl. cavo USB, supporto a parete, batterie e protocollo di collaudo	testo Saveris 2-T3; data logger WiFi (WLAN) con display per misurare la temperatura, due attacchi per il collegamento di sonde di temperatura TC esterne (tipo K, T, J), cavo USB, supporto a parete, batterie e protocollo di collaudo
Codice	0572 2031	0572 2032	0572 2033

### Dati tecnici

Parametro di misura	Temperatura	Temperatura	Temperatura
Massima precisione e ampio campo di misura	❌	❌	✅
Canali	1 NTC (interno)	2 NTC o contatto porta esterno	2 per termocoppie tipo K / J / T esterne
Campo di misura	-30 ... +50 °C	-50 ... +150 °C	K: -195 ... +1350 °C J: -100 ... +750 °C T: -200 ... +400 °C
Precisione	±0,5 °C	±0,3 °C	±(0,5 + 0,5 % del v.m.) °C
Risoluzione	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Ciclo di misura	A seconda della licenza cloud Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h	A seconda della licenza cloud Basic: 15 min -24 h Advanced: 1 min - 24 h	A seconda della licenza cloud Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h
Frequenza wireless	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Intervallo di trasmissione	1 min ... 24 h (default 15 min)	1 min ... 24 h (default 15 min)	1 min ... 24 h (default 15 min)
Temperatura d'esercizio/stoccaggio	-30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C	-30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C	-30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C
Autonomia batteria	24 mesi	24 mesi	24 mesi
Dimensioni/Peso	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g
Classe di protezione	IP 65	IP 65	IP 54
Certificato EN	EN 12830	EN 12830	❌