



B
Immagine inserita a scopo illustrativo

Scheda tecnica

Informazioni generali

Codice	TUA063VBT2
Applicazione	TN
Condensazione	Aria
Espansione	Valvola
Gas refrigerante	R452a

Connessione [mm]

Aspirazione	22
Liquida	10

Assorbimento a condizioni*

Potenza [W]	2411
Corrente [A]	5,38
MRA [A]	8,90
LRA [A]	45,00

Compressore

Marca	Tecumseh
Modello	FH4538Z-XG
Tipo	ermetico
Cilindrata [cc]	63,00
Alimentazione	400/3/50

Condensatore

Numero ventole	2
Ø ventole [mm]	350
Ass. motov. cad.	126 W (230/1/50)
Corr. motov. cad.	0,65 A (230/1/50)

Dimensioni [mm]

Profondità [A]	750
Larghezza [B]	980
Altezza [H]	474

*condizioni: Te = -10°C Tamb = 32°C

Valori riferiti a EN12900:

- Gas aspirato: +20°C
- Sottoraffreddamento: 0K
- Surriscaldamento: 100%

	T. Ambiente [°C]	Temperatura evaporazione (°C)				
		5	0	-5	-10	-15
Resa frigorifera [W]	25	9877	8451	7122	5898	4781
	32	8758	7495	6304	5197	4175
	43	6993	5971	4994	4073	3201
Potenza assorbita [W]	25	2784	2567	2348	2127	1906
	32	2995	2745	2494	2241	1988
	43	3284	2984	2683	2380	2078
Corrente assorbita [A]	25	5,11	4,80	4,51	4,22	3,94
	32	5,42	5,07	4,72	4,38	4,04
	43	5,88	5,44	5,01	4,57	4,13