

I data logger testo Saveris 2 a confronto



Tutti i data logger sono certificati HACCP



testo Saveris 2-H1



testo Saveris 2-H2

Dati generali

Descrizione sintetica	testo Saveris 2-H1; data logger WiFi (WLAN) con display per misurare temperatura e umidità relativa, sensore igrometrico capacitivo interno, cavo USB, supporto a parete, batterie e protocollo di collaudo	testo Saveris 2-H2; data logger WiFi (WLAN) con display per misurare temperatura e umidità relativa, porta per il collegamento di una sonda igrometrica esterna, cavo USB, supporto a parete, batterie e protocollo di collaudo
Codice	0572 2034	0572 2035

Dati tecnici

Parametro di misura	Temperatura e umidità	Temperatura e umidità
Massima precisione e ampio campo di misura	-	-
Canali	1 NTC / umidità interno	1 NTC / umidità esterno
Campo di misura	-30 ... +50 °C / 0 ... 100 %UR	Specifico per la sonda / a seconda della sonda
Precisione	±0,5 °C / ±2 %UR	Specifico per la sonda / a seconda della sonda
Risoluzione	0,1 °C / 0,1 %UR	0,1 °C / 0,1 %UR
Ciclo di misura	A seconda della licenza cloud Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h	A seconda della licenza cloud Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h
Frequenza wireless	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Intervallo di trasmissione	1 min ... 24 h (default 15 min)	1 min ... 24 h (default 15 min)
Temperatura d'esercizio/stoccaggio	-30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C	-30 ... +50 °C / -40 ... +70 °C
Autonomia batteria	24 mesi	24 mesi
Dimensioni/Peso	115 x 82 x 31 mm / 250 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g
Classe di protezione	IP 30	IP 54
Certificato EN	-	-