

SCHEDA DI SICUREZZA

ai sensi del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 modificato dal regolamento (UE) 2020/878

DATA DI EMISSIONE: 25.05.2016

DATA DI REVISIONE: 21.12.2023

SOSTITUISCE: 13.12.2023

VERSIONE: 2.5

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e dell'impresa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Prodotto modulo : Miscela
 Commercio nome : DAPHNE OLIO ERMETICO FV50S
 Prodotto codice : 32450893
 SDS Numero : 6457
 UFI : 8WP3-UHH8-Y03T-TU0R
 Prodotto usare : Uso professionale

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Funzione o categoria di utilizzo : Olio per compressori per impianti di condizionamento

1.2.2. Usi sconsigliati

Non sono disponibili ulteriori informazioni

1.3. Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore

Idemitsu Lube Europe GmbH
 Immermannstrasse 40
 40210 Düsseldorf - Deutschland
 T +49-211-175-4370 - F +49-211-830-2853
hse@rle.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

+44 1235 239670 (24h)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Salute Pericoli	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1	H317	Può causare una reazione allergica cutanea.
Ambientale Pericoli	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 3	H412 durata.	Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga

Testo integrale delle dichiarazioni H e EUH: cfr. sezione 16

Effetti fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente avversi

Non sono disponibili ulteriori informazioni

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Pittogrammi di pericolo



Segnale parola

Avvertimento

Contiene

[[[(2-etilesil)ossi]metil] ossirano

Indicazioni di pericolo

H317

Può causare una reazione allergica cutanea.

H412

Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza Prevenzione

P273

Evitare il rilascio nell'ambiente.

P280

Indossare guanti protettivi

Risposta

P302+P352

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

2.3. Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII.

La miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per le loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o al regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome chimico	CAS- No CE- No Indice n. RRN	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	Note
Tris(metilfenil) fosfato	1330-78-5 809-930-9 - 01-2119531335-46-XXXX	0,15 - < 1	Ripr. 2, H361 Acuto acquatico 1, H400 (M=1,0) Acquatico Cronico 1, H410 (M=1,0)	
2,6-di-terz-butil-p-cresolo	128-37-0 204-881-4 - 01-2119565113-46-XXXX	0,15 - < 1	Acquatico Cronico 1, H410 (M=1,0)	
[[[2-etilesil]ossi]metil] ossirano	2461-15-6 219-553-6 - 01-2119962196-31-XXXX	0,1 - < 1	Irritazione cutanea. 2, H315 Sensibilità cutanea 1A, H317	

Testo integrale delle dichiarazioni H e EUH: cfr. sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generali

: Assicurarsi che il personale medico sia a conoscenza del/i materiale/i coinvolto/i e prenda precauzioni per Proteggersi.

Misure di primo soccorso dopo l'inalazione di sintomi

: Portare la persona all'aria aperta e mantenerla comoda per la respirazione. Consultare un medico in caso accadere.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con la pelle eruzione cutanea:

: Lavare la pelle con abbondante acqua. Togliersi gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o

Consigli/attenzioni mediche.

Misure di primo soccorso dopo il contatto con gli occhi Continuare

: Sciacquare gli occhi con acqua per precauzione. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare.

risciacquo. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un

medico. Misure di primo soccorso dopo l'ingestione Sciacquare la bocca.

: Chiama un centro antiveleni o un medico se non ti senti bene.

4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti dopo il contatto con la pelle

: Può causare una reazione allergica cutanea.

4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari

Trattare in modo sintomatico.

Codice prodotto:

Data revisione: 21/12/2023

2/10

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi estinguenti

Mezzi estinguenti idonei	: Spruzzi d'acqua. Polvere secca. Schiuma. Diossido di carbonio.
Mezzi estinguenti non idonei	: Non utilizzare il getto d'acqua come estintore, poiché ciò diffonderà il fuoco.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di decomposizione pericolosi in caso di incendio	: Durante l'incendio possono formarsi gas pericolosi per la salute.
---	---

5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Protezione durante la lotta antincendio	: Non tentare di agire senza un adeguato dispositivo di protezione. Respirazione autonoma apparecchio. Abbigliamento protettivo completo.
---	---

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

6.1.1. Per il personale non di emergenza

Procedure di emergenza	: Tenere lontano il personale non necessario. Tenere le persone lontane e sopravento da fuoriuscite/perdite. Ventilare area di fuoriuscita. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
------------------------	---

6.1.2. Per i soccorritori

Dispositivi di protezione	: Non tentare di agire senza un adeguato dispositivo di protezione. Per ulteriori informazioni fare riferimento a sezione 8: "Controlli dell'esposizione/protezione individuale".
---------------------------	---

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare il rilascio nell'ambiente. Evitare lo scarico in canali di scolo, corsi d'acqua o sul terreno. Prevenire ulteriori perdite o fuoriuscite se è sicuro farlo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Metodi per la pulizia	: Grandi fuoriuscite: Arrestare il flusso di materiale, se ciò è privo di rischi. Diga il materiale versato, dove questo è possibile. Assorbire in vermiculite, sabbia asciutta o terra e riporre in contenitori. Dopo il recupero del prodotto, sciacquare l'area con acqua. Piccole fuoriuscite: Assorbire il liquido fuoriuscito nel materiale assorbente. Pulito superficie accuratamente per rimuovere la contaminazione residua. Non rimettere mai le fuoriuscite nei contenitori originali per riciclaggio.
Altre informazioni	: Il prodotto è immiscibile con l'acqua e si diffonderà sulla superficie dell'acqua. Impedire l'ingresso in corsi d'acqua, fognature, scantinati o aree confinate.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Precauzioni per una manipolazione sicura Evitare di respirare la polvere,	: Garantire una buona ventilazione della postazione di lavoro. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
Misure igieniche	fumi, gas, nebbie, vapori, spray. Indossare dispositivi di protezione individuale. : Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere lasciati fuori dal luogo di lavoro. Lavaggio contaminato indumenti prima del riutilizzo. Non mangiare, bere o fumare quando si utilizza questo prodotto. Lavarsi sempre le mani dopo manipolazione del prodotto.

7.2. Condizioni per una conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità

Immagazzinamento Condizioni	: Conservare in un luogo ben ventilato. Mantieni la calma.
Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510)	: LGK 10 - Liquidi combustibili

7.3. Uso finale specifico

Olio per compressori per impianti di condizionamento.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1. Esposizione professionale nazionale e valori limite biologici

2,6-di-terz-butil-p-cresolo (128-37-0)

Germania - Limiti di esposizione professionale (TRGS 900)

Locale nome	2,6-di-terz-butil-p-cresolo
AGW (OEL TWA)	10 mg/m ³ (E)
Fattore di limitazione dell'esposizione di picco	4(II)
Osservazione	DFG - Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK- Kommission); Y - Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen
Regolatorio riferimento	TRGS900

Germania - Limiti di esposizione professionale (dati OEL generici)

DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte)	10 mg/m ³ (8-Stunden, einatembare Fraktion);
2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo (CAS 128-37-0)	40 mg/m ³ (15-Minuten, einatembare Fraktion) Spzbg: II

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Non sono disponibili ulteriori informazioni

8.1.3. Si formano contaminanti dell'aria

Non sono disponibili ulteriori informazioni

8.1.4. DNEL e PNEC

[[[2-etilesil]ossi]metil] ossirano (2461-15-6)

DNEL/DMEL (lavoratori)

Acuto - effetti sistemici, dermici	1 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, dermici	4,17 mg/kg di peso corporeo/giorno

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

Acuto - effetti sistemici, dermici	0,5 mg/kg di peso corporeo
A lungo termine - effetti sistemici, dermici	2,5 mg/kg di peso corporeo/giorno

PNEC (Acqua)

PNEC aqua (acqua dolce)	0,007 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0,001 mg/l
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0,072 mg/l

PNEC (Sedimenti)

Sedimenti PNEC (acqua dolce)	286,66 mg/kg dwt
Sedimenti PNEC (acqua marina)	28,66 mg/kg di peso corporeo

PNEC (Suolo)

PNEC suolo	57,16 mg/kg di peso corporeo
------------	------------------------------

PNEC (STP)

Impianto di trattamento delle acque reflue PNEC	10 mg/l
---	---------

2,6-di-terz-butil-p-cresolo (128-37-0)

DNEL/DMEL (lavoratori)

A lungo termine - effetti sistemici, dermici	0,5 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	1,76 mg/m ³

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

A lungo termine - effetti sistemici, orali	0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0,435 mg/m ³
A lungo termine - effetti sistemici, dermici	0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno

PNEC (Acqua)

PNEC aqua (acqua dolce)	0,199 µg/L
PNEC aqua (acqua marina)	0,02 µg/L
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	1,99 µg/L

PNEC (Sedimenti)

Sedimenti PNEC (acqua dolce)	0,458 mg/kg di DWT
Sedimenti PNEC (acqua marina)	0,046 mg/kg dwt

PNEC (Suolo)

PNEC suolo	0,054 mg/kg di DWT
------------	--------------------

PNEC (orale)

PNEC orale (avvelenamento secondario)	16,67 mg/kg di prodotto alimentare
---------------------------------------	------------------------------------

PNEC (STP)

Impianto di trattamento delle acque reflue PNEC	0,017 mg/l
---	------------

Tris(metilfenil) fosfato (1330-78-5) DNEL/DMEL

(lavoratori)

A lungo termine - effetti sistemici, dermici	0,41 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0,18 mg/m ³

DNEL/DMEL (Popolazione generale)

A lungo termine - effetti sistemici, orali	0,02 mg/kg di peso corporeo/giorno
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione	0,03 mg/m ³
A lungo termine - effetti sistemici, dermici	0,15 mg/kg di peso corporeo/giorno

PNEC (Acqua)

PNEC aqua (acqua dolce)	0,001 mg/l
PNEC aqua (acqua marina)	0
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)	0,001 mg/l

PNEC (Sedimenti)

Sedimenti PNEC (acqua dolce)	2,05 mg/kg di DWT
Sedimenti PNEC (acqua marina)	0,205 mg/kg dwt

PNEC (Suolo)

PNEC suolo	1,01 mg/kg di peso corporeo
------------	-----------------------------

PNEC (orale)

PNEC orale (avvelenamento secondario)	0,65 mg/kg di prodotto alimentare
---------------------------------------	-----------------------------------

PNEC (STP)

Impianto di trattamento delle acque reflue PNEC	100 mg/l
---	----------

8.1.5. Bande di controllo

Non sono disponibili ulteriori informazioni

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici appropriati

Controlli tecnici appropriati:

Dovrebbe essere utilizzata una buona ventilazione generale (in genere 10 ricambi d'aria all'ora). I tassi di ventilazione devono essere adattati alle condizioni. Se applicabile, utilizzare involucri di processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli tecnici per mantenere i livelli nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione raccomandati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli nell'aria a un livello accettabile.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Equipaggiamento per la protezione personale:

Indossare indumenti termici protettivi adeguati, quando necessario.

8.2.2.1. Protezione degli occhi e del viso

Protezione degli occhi :

Occhiali di sicurezza

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Indossare indumenti protettivi adeguati.

Protezione delle mani :

Guanti protettivi .

Materiale	Permeazione	Spessore (mm)	Commenti
Gomma nitrilica (NBR)	2 (> 30 minuti)	> 0,3	Certificazione ISO 374-1

Altre protezioni per la pelle

Materiali per indumenti protettivi:

I dispositivi di protezione individuale devono essere scelti in base agli standard CEN e in discussione con il fornitore dei dispositivi di protezione individuale

8.2.2.3. Protezione delle vie respiratorie

Protezione delle vie respiratorie :

In caso di ventilazione insufficiente, indossare un equipaggiamento respiratorio adeguato

8.2.2.4. Rischi termici

Protezione dai rischi termici:

Indossare indumenti termici protettivi adeguati, quando necessario.

8.2.3. Controlli dell'esposizione

ambientale : Controlli dell'esposizione

ambientale:

Evitare il rilascio nell'ambiente.

Altre informazioni:

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Fisico stato	: Liquido
Colore	: Chiaro.
Odore	: Scarso.
Odore soglia	: Non disponibile
Fusione punto	: Non applicabile
Congelamento punto	: Non disponibile
Ebollizione punto	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non applicabile
Esplosivo Limiti	: Non disponibile
Limite inferiore di esplosività (LEL)	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività (UEL)	: Non disponibile
Flash punto	: 170 - 206 °C
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Decomposizione temperatura	: Non disponibile
ph	: Non disponibile
Viscosità cinematico	: 50,69 mm ² /s @ 40°C

Solubilità	: Non disponibile
Registro Kow	: Non disponibile
Vapore pressione	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: 0,9315 g/cm ³
Relativo densità	: Non disponibile
Densità relativa del vapore a 20°C	: Non disponibile
Particella grandezza	:Non applicabile
Distribuzione granulometrica	:Non applicabile
Particella forma	:Non applicabile
Rapporto d'aspetto delle particelle	:Non applicabile
Stato di aggregazione delle particelle	:Non applicabile
Stato di agglomerazione delle particelle	:Non applicabile
Area superficiale specifica della particella	:Non applicabile
Particella polverosità	:Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericolo fisico

Non sono disponibili ulteriori informazioni

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

VOC (UE) :Non applicabile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Il prodotto non è reattivo nelle normali condizioni di utilizzo, stoccaggio e trasporto.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose in normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuno nelle condizioni di conservazione e manipolazione consigliate (vedere la sezione 7).

10.5. Materiali incompatibili

Forti agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e utilizzo, non devono essere prodotti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo quali definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale)	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità acuta (cutanea)	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Tossicità acuta (inalazione)	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pelle corrosione/irritazione	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Gravi danni/irritazioni oculari	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle	: Può causare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità delle cellule germinali	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Cancerogenicità	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Riproduttivo tossicità	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
STOT-esposizione singola	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Esposizione ripetuta STOT	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Aspirazione azzardo	: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

DAPHNE OLIO ERMETICO FV50S

Viscosità, cinematica	50,69 mm ² /s @ 40°C
-----------------------	---------------------------------

11.2. Informazioni su altri pericoli

Non sono disponibili ulteriori informazioni

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale

: Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)

: sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)

: Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga durata.

2,6-di-terz-butil-p-cresolo (128-37-0)

EC50 - Crostacei [1]	1,44 ml/l Non rapidamente degradabile
NOEC cronica dei pesci	0,053 mg/l (metodo OCSE 210)
NOEC crostacei cronici	0,096 mg/l (metodo OCSE 211)
LC0, Pesce, alghe, acuto	0.31 g/l

Tris(metilfenil) fosfato (1330-78-5)

LC50 - Pesce [1]	0,6 mg/l di Oncorhynchus mykiss (Trota iridea)
EC50 - Crostacei [1]	146 µg/l
EC50 72h - Alghe [1]	2,5 mg/l
NOEC cronica dei pesci	0,01 mg/l
NOEC alghe croniche	2,5 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono disponibili ulteriori informazioni

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Tris(metilfenil) fosfato (1330-78-5)

Registro Kow	5,11
--------------	------

12.4. Mobilità nel suolo

Non sono disponibili ulteriori informazioni

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

DAPHNE OLIO ERMETICO FV50S

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del regolamento REACH, allegato XIII.

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del regolamento REACH, allegato XIII.

12.6. Proprietà di interferenza endocrina

Effetti nocivi sull'ambiente causati dalle proprietà di interferenza endocrina

: la miscela non contiene sostanze incluse nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per le loro proprietà di interferenza con il sistema endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino conformemente ai criteri di cui al regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o al regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a una concentrazione pari o superiore allo 0,1 %

12.7. Altri effetti avversi

Non sono disponibili ulteriori informazioni

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Raccogliere e recuperare o smaltire in contenitori chiusi presso un sito di smaltimento rifiuti autorizzato. Non Contaminare stagni, corsi d'acqua o fossati con prodotti chimici o contenitori usati. Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le istruzioni di smistamento del raccoglitore autorizzato.

Raccomandazioni per lo smaltimento del prodotto/imballaggio : Non scaricare in acque superficiali. I contenitori vuoti devono essere conferiti a un rifiuto approvato sito di movimentazione per il riciclaggio o lo smaltimento. Poiché i contenitori svuotati possono trattenere i residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate sull'etichetta anche dopo lo svuotamento del contenitore.

Informazioni ecologiche : Evitare lo scarico in canali di scolo, corsi d'acqua o nel terreno. Evitare il rilascio nell'ambiente.

Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2000/532) : 13 02 08* - Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti
15 01 10* - Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o da esse contaminati

SEZIONE 14: Informazioni sui trasporti

In conformità con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
Non regolamentato per il trasporto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Normative/normative in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Regolamenti UE

Elenco delle restrizioni dell'UE (allegato

XVII del regolamento REACH) Codice di

riferimento

Applicabile

su

3 (b) OLIO ERMETICO DAPHNE FV50S ; [[(2-etilesil)ossi]metil] ossirano ; Tris(metilfenil) fosfato 3, lettera e)
OLIO ERMETICO DAPHNE FV50S ; 2,6-di-terz-butyl-p-cresolo ; Tris(metilfenil) fosfato

Non contiene sostanze elencate nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Non contiene sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco PIC (Regolamento UE 649/2012 sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose) Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (Regolamento UE 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti)

VOC contenuto

: Non applicabile

Altre informazioni, norme di restrizione e divieto:
relativa

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, come modificata. La direttiva 98/24/CE
la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dagli agenti chimici durante il lavoro, come modificata. Direttiva 92/85/CEE relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e successive modifiche. Per i dettagli, fare riferimento alle sezioni 3 e 8.

Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

Seveso Informazioni aggiuntive

: Non applicabile

15.1.2. Normative nazionali

Germania

Restrizioni all'occupazione

: Rispettare le restrizioni ai sensi della legge sulla protezione dei giovani occupativi (JArbSchG)
Rispettare le restrizioni ai sensi della legge sulla protezione delle madri lavoratrici (MuSchG)
Rispettare le restrizioni secondo l'ordinanza sulla proibizione dei prodotti chimici (OPChimVerbotsV)

Classe di pericolo per l'acqua (WGK)

: WGK 1, Leggermente pericoloso per l'acqua (Classificazione secondo AwSV,

Allegato 1) Ordinanza sugli incidenti pericolosi (12. BlmSchV)

: non è soggetto all'ordinanza sugli incidenti pericolosi (12.

BlmSchV)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Indicazione delle modifiche:

Informazioni normative .

Abbreviazioni e acronimi

ADN Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne ADR
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
MANGIAI Stima della tossicità acuta
BCF Bioconcentrazione fattore

CLP	Classificazione, Etichettatura, Regolamento Imballaggi; Regolamento (CE) n. 1272/2008
DMEL	Livello di effetto minimo derivato
DNEL	Livello derivato-Nessun effetto
EC50	Concentrazione efficace mediana
IARC	Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
IATA	Associazione Internazionale del Trasporto Aereo
IMDG	Marittimo internazionale di merci pericolose
LC50	Concentrazione letale mediana
LD50	Dose letale mediana
LOAEL	Livello di effetti avversi più basso osservato
NOAEC	Concentrazione di effetti avversi non osservati
NOAEL	Livello di effetti avversi non osservati
NOEC	Concentrazione senza effetti osservati
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PBT	Persistente Bioaccumulabile Tossico
PNEC	Concentrazione prevista senza effetto
RAGGIUNGERE	Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
LIBERARSI	Regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
SDS	Scheda di sicurezza
STP	Impianto di trattamento delle acque reflue
TLM	Limite di tolleranza mediano
vPvB	Molto persistente e molto bioaccumulabile
SDS	Scheda di sicurezza
OEL	Limite di esposizione professionale
RRN	Registrazione REACH n.
CAO	Solo aerei cargo
PCA	Aerei passeggeri e cargo

Dati Fonti	:	REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 dicembre 2008 relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
Formazione consiglio	:	L'uso normale di questo prodotto implica l'uso in conformità con le istruzioni sulla confezione.
Altro informazione	:	Solo per uso professionale.

Testo completo delle dichiarazioni H e EUH

Acquatico Acuto 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo acuto, categoria 1
Acquatico Cronico 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 1
Acquatico Cronico 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico - Pericolo cronico, categoria 3
H315	Provoca irritazione della pelle.
H317	Può causare una reazione allergica cutanea.
H361	Sospettato di danneggiare la fertilità o il nascituro.
H400	Molto tossico per la vita acquatica.
H410	Molto tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
H412	Dannoso per la vita acquatica con effetti di lunga durata.
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Irritazione cutanea. 2	Corrosione/irritazione cutanea, Categoria 2
Sensibilità della pelle 1	Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1
Sensibilità cutanea 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A

Classificazione e procedura utilizzata per ricavare la classificazione delle miscele a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Sensibilità della pelle 1	H317	Calcolo metodo
Acquatico Cronico 3	H412	Calcolo metodo

Le informazioni di cui sopra descrivono esclusivamente i requisiti di sicurezza del prodotto e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Le informazioni hanno lo scopo di fornire consigli sulla manipolazione sicura del prodotto indicato in questa scheda di sicurezza, per lo stoccaggio, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le informazioni non possono essere trasferite ad altri prodotti. In caso di miscelazione del prodotto con altri prodotti o in caso di lavorazione, le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza non sono necessariamente valide per il nuovo materiale confezionato.

