

CARATTERISTICHE

- Efficienza energetica A+
- Funzioni Smart Grid
- Capacità 80L 100L e 150L
- Refrigerante R290
- Installazione a parete
- Controllo tramite App SmartHome
- Modalità Eco, Boost, programma vacanze



FUNZIONALITÀ

REFRIGERANTE R290

R290 è un refrigerante naturale, con indice GWP pari a 3, che non ha impatto rilevante sul surriscaldamento atmosferico. L'utilizzo di questa sostanza, rende il prodotto sostenibile e performante.

RISPARMIO ENERGETICO

L'efficienza energetica A+ e il supporto delle funzioni Smart Grid permettono di ottenere il massimo risparmio energetico ed economico.

VARIE MODALITÀ OPERATIVE

Gli apparecchi possono operare in varie modalità di funzionamento, in modo da soddisfare tutte le esigenze operative: è disponibile una modalità Eco, una modalità Boost e un programma vacanze.

INSTALLAZIONE SEMPLIFICATA

L'installazione a parete è pratica e consente di risparmiare spazio. In questo modo i prodotti si adattano a qualsiasi tipo di ambiente.

CONTROLLO DA REMOTO


I prodotti possono essere controllati tramite l'applicazione Smart Home da remoto insieme a tutti gli altri prodotti dell'ecosistema Midea.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO E CONFORTEVOLE


Grazie all'aspirazione e all'espulsione aria dall'esterno, i prodotti sono silenziosi e confortevoli. Inoltre il nuovo design minimalista con il pannello comando e il display risponde a tutte le esigenze di stile e funzionalità.




UNITÀ INTERNA (Diametro x A mm)



RSJ-08/80RDN7-B1
500x1195



RSJ-09/100RDN7-B1
500x1357



RSJ-09/150RDN7-B1
500x1707

*La classe energetica può variare a seconda dei modelli della serie. Consultare la tabella per informazioni più dettagliate.

SCALDACQUA MURALI R290



Codice Unità			RSJ-08/80RDN7-B1		RSJ-09/100RDN7-B1		RSJ-09/150RDN7-B1	
EAN			8052705167863		8052705167870		8052705167887	
Alimentazione elettrica			F-V-Hz		Monofase 220-240V 50Hz			
Prestazioni	Capacità netta	L	78		98		145	
	Profilo di carico dichiarato		M		M		L	
	Classe di efficienza energetica		A+		A+		A+	
	Tempo di riscaldamento	h/min	4h40mins		6h46mins		6h33	
	Consumo energetico annuale	kWh/Anno	458		463		843	
	Quantità di acqua miscelata a 40°C	L	85		110		160	
	Modalità di lavoro		Heat pump	E-heater	Heat pump	E-heater	Heat pump	E-heater
	Efficienza energetica	%	112	/	111	/	122	/
	Limiti Operativi (Min/Max)	°C B.S.	-7 - +43	-20 - +45	-7 - +43	-20-45	-7 - +43	-20 - +45
	Capacità termica erogata	kW	0,95	1,50	0,98	1,50	1,30	1,50
	C.O.P.	W/W	3,8	1	3,8	1	3,7	1
Dati elettrici	Potenza Elettrica Circuito Frigorifero (Max)	W	450		450		750	
	Corrente Circuito Frigorifero (Max)	A	2,0		2,0		3,4	
	Potenza Elettrica Riscaldatore	W	1500		1500		1500	
	Corrente Riscaldatore	A (Nom)	6,5		6,5		6,5	
Unità	Dimensioni (Dia x A)	mm	500x1196		500x1360		500x1707	
	Peso netto	Kg	57		62		80	
	Dimensioni Imballo (LxPxAX)	mm	620x1295x585		620x1450x585		620x1785x585	
	Peso lordo	Kg	63		68		87	
	Portata Aria (Max)	m³/h	190		200		240	
	Pressione Sonora (Max)	dB(A)	/		/		/	
	Potenza Sonora (Max)	dB(A)	54		54		56	
Fluido Frigorifero	Tipologia di Refrigerante		R290		R290		R290	
	GWP		3		3		3	
	Quantità Precaricata	Kg	0,15		0,15		0,15	
	Emissioni equivalenti CO ₂	F-V-Hz	0,001		0,001		0,001	
Collegamenti Elettrici	Alimentazione Elettrica Principale		Monofase 220-240V 50Hz					
	Potenza Elettrica Assorbita Massima	W	1950		1950		2250	
	Corrente Massima	A	9,0		9,0		10,5	

I dati dichiarati sono relativi alle condizioni previste da PR EN 16147 e Reg. EU 812-2013 813-2013.
Le prestazioni sono rilevate a temperatura aria esterna pari a 15°C BS e 12°C BU con temperatura ingresso acqua 15°C e temperatura uscita acqua 45°C.
Unità ermeticamente sigillata contenente refrigerante fluorurato con GWP 1430.
In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato e certificato ai fini delle normative vigenti.

SCALDACQUA MURALI SCHEMI DIMENSIONALI

UNITÀ INTERNA

RSJ-08/80RDN7-B1

RSJ-09/100RDN7-B1

RSJ-09/150RDN7-B1

Modello	L	A
RSJ-08/80RDN7-B1	500	1196
RSJ-09/100RDN7-B1	500	1360
RSJ-09/150RDN7-B1	500	1707

