



SERIE GY

Tubo rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento in gomma colorata.



Leggi i modelli WIGAM

VALVOLA A SFERA	TIPO TUBO	ATTACCO	ATTACCO	ATTACCO	ATTACCO	LUNGHEZZA	COLORE
V - con valvola	GY	S - 180°	S - 180°	4 - 1/4" SAE	4 - 1/4" SAE	36 - 900 mm	B - blu
	HD	L - 90°	L - 90°	4M - 1/4" SAE maschio	4M - 1/4" SAE maschio	60 - 1500 mm	R - rosso
	CSA	A - 45°	A - 45°	5 - 5/16" SAE	5 - 5/16" SAE	72 - 1800 mm	Y - giallo
				6 - 3/8" SAE	6 - 3/8" SAE		

--	--	--	--	--	--

Tubo flessibile serie GY con valvola, attacchi dirritto-dirritto, 1/4"x1/4", 1500 mm, rosso



Per scelta colore, aggiungere alla fine del codice:



Tubi flessibili, attacchi "dirritto dirritto"

Codice	Modello	Lunghezza	Attacchi	Dimensioni	Peso
06071007	GYSS/5-5/36	900 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071008	GYSS/5-5/60	1500 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071009	GYSS/5-5/72	1800 mm	5/16" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071001	GYSS/4-4/36	900 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071002	GYSS/4-4/60	1500 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071003	GYSS/4-4/72	1800 mm	1/4" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071036	GYSS/6-6/36	900 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071055	GYSS/6-6/60	1500 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg
06071076	GYSS/6-6/72	1800 mm	3/8" SAE	250 x 250 x 50 mm	0,4 kg