

SCHEDA TECNICA UNITA' MOTOCONDENSANTE APERTA TECUMSEH CAJ4517

DATI TECNICI

Modello	IMAM072AET
Serie	Tropicalizzata
Applicazione	MBP
Espansione	Valvola
Refrigerante	R452A-R448A R449A-R404A
CAT. PED	1

DIMENSIONI

Larghezza L	430
Profondità P	550
Altezza H	375
Peso netto	35 kg

CONNESSIONI GAS

Diametro linea liquido	10
Diametro Aspirazione	12

ASSORBIMENTI ELETTRICI

Potenza assorbita (W)	1180 (W)
Corrente assorbita (A)	6,17 (A)

CONDENSATORE

Condensazione	Aria
Numero di ventole	1
Diametro	300
RPM	1300 g/m

COMPRESSORE

Tipologia	Ermetico
Numero di compressori	1 CAJ4517
Marca	TECUMSEH
Voltaggio	220/50Hz
Cilindrata	25,95 (cc)



Immagine indicativa del prodotto

TABELLA RESA FRIGORIFERA (W) UNITA' MOTOCONDENSANTE APERTA TECUMSEH
CAJ4517 Refrigerante R452A

TA\TE	-20 °C	-15 °C	-10°C	-5°C	0 °C	5 °C
25 °C	1485	1829	2202	2600	3017	3445
32 °C	1288	1600	1934	2286	2651	3024
38 °C	1119	1404	1704	2016	2336	2662
43 °C	977	1239	1511	1790	2074	2359

TABELLA RESA FRIGORIFERA (W) UNITA' MOTOCONDENSANTE APERTA TECUMSEH
CAJ4517 Refrigerante R448A

TA\TE	-20 °C	-15 °C	-10°C	-5°C	0 °C	5 °C
25 °C	1348	1686	2057	2456	2879	3319
32 °C	1174	1484	1820	2179	2558	2950
38 °C	1025	1312	1619	1945	2285	2636
43 °C	903	1171	1455	1752	2061	2377

TABELLA RESA FRIGORIFERA (W) UNITA' MOTOCONDENSANTE APERTA TECUMSEH
CAJ4517 Refrigerante R449A

TA\TE	-20 °C	-15 °C	-10°C	-5°C	0 °C	5 °C
25 °C	1355	1696	2071	2476	2906	3354
32 °C	1181	1494	1834	2198	2583	2982
38 °C	1032	1321	1632	1962	2308	2666
43 °C	909	1179	1466	1768	2082	2406

TABELLA RESA FRIGORIFERA (W) UNITA' MOTOCONDENSANTE APERTA TECUMSEH
CAJ4517 Refrigerante R404A

TA\TE	-20 °C	-15 °C	-10°C	-5°C	0 °C	5 °C
25 °C	1605	1958	2344	2758	3193	3643
32 °C	1395	1714	2057	2421	2800	3190
38 °C	1214	1505	1811	2132	2463	2802
43 °C	1064	1330	1606	1891	2183	2479

CARATTERISTICHE TECNICHE (STANDARD)

- Telaio in acciaio zincato e dove previsto verniciato in polvere epossidica (RAL9005);
- Compressore ermetico con protezione interna del motore;
- Condensatore ad aria con alette in alluminio e tubi in rame (verniciato in polvere epossidica colore nero RAL9005 dove previsto);
- Ricevitore di liquido con valvola di sicurezza dove previsto;
- Attacchi con rubinetti (fino a d.16mm) a saldare da d.22mm in poi;
- Imballo incluso;

OPTIONAL A RICHIESTA

- Filtro deidratatore;
- Indicatore di umidità;
- Elettrovalvola linea liquido;
- Separatore d'olio;
- Separatore di liquido;
- Antivibrante in aspirazione;
- Rubinetto a sfera;
- filtro aspirazione;
- Minipressostato HP taratura fissa riarmo aut.
- Minipressostato LP taratura fissa riarmo aut.
- Pressostato HP regolabile a riarmo aut. KP5
- Pressostato LP regolabile a riarmo aut. KP1
- Pressostato doppio HP/LP regolabile a riarmo aut. KP17PED
- Pressostato parzializzazione ventole condensatore regolabile KP5
- Regolatore giri ventole condensatore (XGE-4C) 4A
- Regolatore giri ventole condensatore elettroniche 0_10V (XGE-4S-E)
- Resistenza carter compressore (dove non prevista di serie);
- Quadro di Potenza;
- Imballo con gabbia in legno;