

## Condotto THERMAFLEX N

Descrizione	Diametro Ø (mm)							
	80	100	125	150	160	180	200	
<b>Flessibile alluminio-poliestere estensibile</b>								
<b>Art. THERMAFLEX N</b> Prezzo al metro Codice	<b>2,50</b> THERMAFLEX N080	<b>2,80</b> THERMAFLEX N100	<b>3,20</b> THERMAFLEX N125	<b>4,00</b> THERMAFLEX N150	<b>4,20</b> THERMAFLEX N160	<b>4,70</b> THERMAFLEX N180	<b>5,30</b> THERMAFLEX N200	



- Materiale: parete in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico
- Formato: barra estesa 10 m, compressa 0,5 m
- Temperatura di impiego da -30°C a +130°C

## Condotto THERMAFLEX ISO

Descrizione	Diametro Ø (mm)							
	80	100	125	150	160	180	200	
<b>Flessibile alluminio-poliestere estensibile coibentato</b>								
<b>Art. THERMAFLEX ISO</b> Prezzo al metro Codice	<b>6,60</b> THERMAFLEX ISO080	<b>7,10</b> THERMAFLEX ISO100	<b>8,00</b> THERMAFLEX ISO125	<b>8,80</b> THERMAFLEX ISO150	<b>9,50</b> THERMAFLEX ISO160	<b>10,60</b> THERMAFLEX ISO180	<b>11,90</b> THERMAFLEX ISO200	



- Materiale: parete interna in alluminio/poliestere con incorporata un'armatura elicoidale in filo di acciaio armonico, coibentazione con materassino ad alto potere termoacustico spessore 25 mm, protezione antivapore esterna in carta kraft alluminata, rinforzata con rete in filo di vetro
- Formato: barra estesa 10 m, compressa 0,8 m
- Temperatura di impiego da -30°C a +130°C

## Accessori per condotto THERMAFLEX N/ISO

Descrizione	Diametro Ø (mm)							
	80	100	125	150	160	180	200	
<b>Giunzione in acciaio zincato MMG</b>								
<b>Art. MMG</b> Imballo singolo Codice	<b>5,80</b> MMG 080	<b>5,80</b> MMG 100	<b>5,80</b> MMG 125	<b>6,60</b> MMG 150	<b>6,70</b> MMG 160	<b>7,90</b> MMG 180	<b>8,20</b> MMG 200	
<b>Nastro alluminizzato (50 m)</b>								
<b>Art. NA50</b> Imballo singolo Codice						<b>10,20</b> NA50		
<b>Nastro metallico (30 m)</b>								
<b>Art. BOX30</b> Imballo singolo Codice						<b>33,60</b> BOX30		
<b>Clips di serraggio</b>								
<b>Art. CLIPS (50 pezzi)</b> Imballo singolo Codice						<b>36,30</b> CLIPS50		

