

DI R32 + RAV-RM_1SDT-E

UNITA' INTERNA		RAV-RM301SDT-E	RAV-RM401SDT-E	RAV-RM561SDT-E
UNITA' ESTERNA		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E
Capacità nominale	kW	2.50	3.60	5.00
Capacità min. – max.	kW	0,9-3,0	0,9-4,0	1,5-5,6
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	0,25 - 0,56 - 0,82	0,18 - 0,93 - 2,00	0,32-1,91-2,75
Pdesignc	kW	2.50	3.60	5.00
SEER	W/W	6.29	5.86	5.14
Classe di efficienza energetica		A++	A+	A
Consumo energetico stagionale	kWh	143.00	227.00	346.00
Capacità nominale	kW	3.40	4.00	5.30
Capacità min. – max.	kW	0,8-4,5	0,8-5,0	1,5-6,3
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	0,17 - 0,86 - 1,40	0,14 - 0,97 - 1,70	0,32-1,5-2,4
Pdesignh	kW	2.60	2.70	2.80
SCOP	W/W	4.60	4.01	4.16
Classe di efficienza energetica	H	A++	A+	A+
Consumo energetico stagionale	kWh	907.00	1337.00	1517.00
UNITA' INTERNA		RAV-RM301SDT-E	RAV-RM401SDT-E	RAV-RM561SDT-E
Portata Aria (a-m-b)	m³/h	660 - 560 - 480	690 - 600 - 522	780 - 678 - 582
Prevalenza statica utile (min - nom - max)	Pa	5-15-45	5-15-45	4-14-44
Livello di pressione sonora (b-m-a)	dB(A)	33-36-39	33-36-39	36-40-45
Livello di potenza sonora (b-m-a)	dB(A)	48-51-54	48-51-54	51-55-60
Pompa scarico condensa		inclusa	inclusa	inclusa
Prevalenza pompa	mm	850.00	850.00	850.00
Dimensioni (A x L x P)	mm	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645	210 x 845 x 645
Peso	kg	22	22	22
UNITA' ESTERNA		RAV-GM301ATP-E	RAV-GM401ATP-E	RAV-GM561ATP-E
Portata Aria (a)	m³/h	1800.00	2200.00	2400.00
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	46-47	49-50	46-48
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	61-62	64-65	63-65
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15~46	-15~46	-15~46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15~15	-15~15	-15~15
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	33.00	39.00	40.00
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32-0,6-0,41-675	R32-0,9-0,61-675	R32-0,9-0,61-675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	1/2"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2-20	2-20	5-30
Dislivello massimo	m	10.00	10.00	30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15.00	15.00	20
Alimentazione	V-ph-Hz	220/240-1-50	220/240-1-50	220/240-1-50
Corrente massima	A	7.85	9.15	15.50
Detraibilità fiscale		0.65	0.65	
Conto Termico		CT	CT	

The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.