


## Consiglio per la sostituzione

Pompa ad alta efficienza con rotore bagnato

Pompa in uso



### Descrizione

Denominazione del prodotto	Varios PICO-STG 30/1-8	VARIOS PICO-STG 30/1-8
Codice articolo	4232745	-
Serie	Wilo-Varios PICO-STG	-
Alimentazione di rete	1~230 V ±10%, 50/60 Hz	-
Lunghezza costruttiva /l0	180 mm	180 mm
Raccordo per tubi	G 2	-
Raccordo per tubi	RP 1 1/2	-
	DN 30	-
Display	Display di codifica a LED	-
Avviso	Compatibile senza modifiche	-

### Funzione

Modo di regolazione	Δ p-v per pressione differenziale variabile (3 curve caratteristiche)	-
	Velocità di rotazione costante (3 livelli di velocità)	-
	Δ p-c per pressione differenziale costante (3 curve caratteristiche)	-
	Regolazione esterna tramite segnale iPWM	-
Particolarità della serie	Funzione di sincronizzazione per ottimizzare l'impostazione del cambio pompa	-
Visualizzazione display	Segnalazioni di guasto (codici di errore)	-

	<b>Funzione di riavvio o di sfiato attivata manualmente</b>	-
Funzione di aerazione	<b>Manuale</b>	-

#### Equipaggiamento

Guscio termoisolante	<b>Come accessorio</b>	-
Connessione elettrica rapida	<b>Wilo-Connector</b>	-
Operating elements	<b>Pulsanti verdi</b>	-

#### Dati motore

Fase	<b>1</b>	<b>1</b>
Alimentazione di rete	<b>1~230 V, 50/60 Hz</b>	-
Indice di efficienza energetica IEE	<b>≤0,23</b>	-
Potenza nominale $P_2$	<b>55 W</b>	-
Velocità min. $n_{\min}$	<b>2695 1/min</b>	-
Velocità max. $n_{\max}$	<b>4686 1/min</b>	-
Potenza assorbita (min) $P_{1 \min}$	<b>1 W</b>	-
Potenza assorbita $P_{1 \max}$	<b>75 W</b>	-
Emissione disturbi elettromagnetici	<b>EN 61000-6-3</b>	-
Immunità alle interferenze	<b>EN 61000-6-2</b>	-
Compatibilità elettromagnetica	<b>EN 61800-3</b>	-
Classe isolamento	<b>F</b>	-
Grado di protezione	<b>IPX4D</b>	-

#### Materiali

Materiale	<b>Ghisa grigia</b>	-
Girante	<b>PP-GF40</b>	-
Albero	<b>Acciaio inossidabile</b>	-
Materiale cuscinetto	<b>Carbone impregnato di metallo</b>	-

#### Raccordo per tubi

Allacciamento ingresso	<b>G 2</b>	<b>G 2</b>
Attacco pressione nominale lato aspirante	<b>PN 10</b>	<b>PN 10</b>

Allacciamento uscita	G 2	G 2
Attacco pressione nominale lato mandata	PN 10	PN 10

#### Dimensioni e pesi

Lunghezza con imballaggio	194 mm	-
Durata <i>L</i>	180 mm	-
Altezza con imballaggio	105 mm	-
Altezza <i>H</i>	94 mm	-
Larghezza con imballaggio	174 mm	-
Larghezza <i>W</i>	140 mm	-
Peso lordo circa <i>m</i>	2,4 kg	-
Peso netto circa <i>m</i>	2,2 kg	-

#### Informazioni sull'inserimento di ordini

Denominazione del prodotto	Varios PICO-STG 30/1-8	VARIOS PICO-STG 30/1-8
Prodotto	Wilo	Wilo
Numero EAN	4048482943923	-
Codice articolo	4232745	-

## Foglio dati

### Descrizione

Denominazione del prodotto	VARIOS PICO-STG 30/1-8
Prodotto	Wilo
Lunghezza costruttiva <i>l<sub>0</sub></i>	180 mm

### Dati motore

Fase	1
------	---

### Raccordo per tubi

Allacciamento ingresso	G 2
Attacco pressione nominale lato aspirante	PN 10
Allacciamento uscita	G 2
Attacco pressione nominale lato mandata	PN 10