

Gelphos L / L15

Anticalcare-anticorrosivo per impianti idrici



Descrizione

Il Gelphos L è un liquido utilizzabile negli impianti idraulici, ad azione antincrostante ed anticorrosiva per acqua potabile e per usi generali.

Il prodotto impedisce il formarsi delle incrostazioni calcaree fino ad una temperatura di 65°C e di 70°C su tubo di rame.

Svolge azione anticorrosiva formando un film protettivo che impedisce il contatto diretto tra l'acqua ed il metallo della tubazione.

Il Gelphos L 15 è un liquido utilizzabile negli impianti idraulici, ad azione anticorrosiva ed antincrostante per acqua potabile e per usi generali, avente una durezza inferiore ai 15°F o all'uscita di un impianto di addolcimento

Il prodotto svolge un'azione anticorrosiva formando un film protettivo che impedisce il contatto diretto tra l'acqua ed il metallo della tubazione; evita il formarsi delle incrostazioni calcaree dovute alla durezza residua all'uscita dell'impianto di addolcimento o ad una durezza inferiore ai 15°F.

Impiego e dosaggio

Il Gelphos L viene utilizzato nelle pompe dosatrici della famiglia DOSAMATIC

Il dosaggio consigliato è compreso tra 60 - 80 mg/l in dipendenza dalla durezza dell'acqua (60 mg/l per acque aventi durezza 15 - 35 °f, 80 mg/l per acque aventi durezza 35 - 50 °f).

Il Gelphos L 15 viene utilizzato nelle pompe dosatrici della famiglia DOSAMATIC.

Il dosaggio consigliato è compreso tra 60 - 80 mg/l.

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in un locale asciutto e protetto dal gelo, rispettando le prescrizioni per l'immagazzinamento dei prodotti alimentari.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze

Il prodotto utilizzato nelle pompe dosatrici della serie DOSAMATIC garantisce il rientro nei limiti di potabilità fissati dal DPR 236 del 24/05/88

Packaging

Il Gelphos L viene fornito nella seguente confezione:

Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 10702012

Il Gelphos L 15 viene fornito nella seguente confezione

Canestro da Kg 25 Codice Prodotto 10702512

Gelphos L / L15

Anticalcare-anticorrosivo per impianti idrici

Dati tecnici

	107.025.12
	Gelphos L 15
Peso specifico (Kg/dm ³)	1,02
pH	≈7,3
Tanica (kg)	25
Durezza acqua	<15
dosaggio(ppm)	60-80

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di prodotto liquido, pronto all'uso, per il trattamento anticalcare e anticorrosivo degli impianti idrici, civili e industriali. Il prodotto è specifico per acque con durezza <15 °f. Da utilizzarsi mediante pompe dosatrici proporzionali (Dosamatic PP/PPI big).