

HAORI

Dati preliminari				
UNITA' INTERNA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
UNITA' ESTERNA		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
RAFFRESCAMENTO				
Capacità nominale	kW	2.50	3.50	4.60
Capacità min. - max.	kW	0,89 - 3,20	1,00 - 4,10	1,20 - 5,30
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,19 - 0,54 - 0,79	0,25 - 0,80 - 1,12	0,34 - 1,35 - 1,72
Pdesignc	kW	2.50	3.50	4.60
SEER	WW	8.60	8.70	7.80
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	H	102.00	142.00	206.00
RISCALDAMENTO				
Capacità nominale	kW	3.20	4.20	5.50
Capacità min. - max.	kW	0,90 - 4,70	1,00 - 5,30	1,10 - 6,30
Potenza assorbita (min.-nom.-max)	kW	0,18 - 0,74 - 1,23	0,20 - 1,08 - 1,55	0,30 - 1,52 - 1,90
Pdesignh	kW	2.50	3.20	4.00
SCOP	WW	5.10	5.10	4.60
Classe di efficienza energetica		A+++	A+++	A++
Consumo energetico stagionale	kWh	684.00	876.00	1214.00
UNITA' INTERNA		RAS-B10N4KVRG-E	RAS-B13N4KVRG-E	RAS-B16N4KVRG-E
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	660 - 610	670 - 680	690 - 730
Livello di pressione sonora (q-a) (C)	dB(A)	19 - 41	19 - 43	21 - 45
Livello di pressione sonora (q-a) (H)	dB(A)	19 - 41	19 - 43	22 - 45
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	54 - 54	56 - 56	58 - 58
Dimensioni (A x L x P)	mm	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210	300 x 987 x 210
Peso	kg	11.00	11.00	12.00
UNITA' ESTERNA		RAS-10J2AVSG-E1	RAS-13J2AVSG-E1	RAS-16J2AVSG-E1
Portata Aria (a) (C-H)	m³/h	1890 - 1890	1950 - 1950	2040 - 2040
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	44 - 46	46 - 48	48 - 50
Livello di pressione sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	37 - 39	39 - 43	40 - 43
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	57 - 59	59 - 61	61 - 63
Livello di potenza sonora "Silent CDU#2" (C-H)	dB(A)	50 - 52	52 - 56	53 - 56
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24	-15 ÷ 24
Dimensioni (A x L x P)	mm	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Peso	kg	26.00	30.00	33.00
Compressore		DC Rotary	DC Rotary	DC Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP		R32 - 0,55 - 0,37 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675	R32 - 0,80 - 0,54 - 675
Accoppiamento a cartella Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido		1/4"	1/4"	1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	2 - 20	2 - 20	2 - 20
Dislivello massimo	m	12.00	12.00	12.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	15.00	15.00	15.00
Alimentazione	V-ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Detraibilità fiscale		65%-110%	65%-110%	
Conto Termico		CT	CT	
C: Raffrescamento				
H: Riscaldamento				
a: alta				
q-a: Velocità del ventilatore Quiet-Alta				
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.				