

RAV-GM_1AT8-E R32

UNITA' ESTERNA		RAV-GM2241AT8-E Trifase	RAV-GM2801AT8-E Trifase
RAFFRESCAMENTO			
Capacità nominale	kW	19.00	22.50
Capacità min. – max.	kW	4,6 - 22,4	4,6 - 27,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	1,27 - 5,86 - 9,05	1,27 - 7,98 - 11,87
RISCALDAMENTO			
Capacità nominale	kW	22.40	27.00
Capacità min. – max.	kW	4,6 - 25,0	4,6 - 31,5
Potenza assorbita (min. – nominale – max.)	kW	1,27 - 5,71 - 9,05	1,27 - 7,52 - 13,83
UNITA' ESTERNA		RAV-GM2241AT8-E	RAV-GM2801AT8-E
Portata Aria (a)	m ³ /h	9150.00	10890.00
Livello di pressione sonora (C-H)	dB(A)	58-60	61-63
Livello di potenza sonora (C-H)	dB(A)	76-76	78-80
Intervallo di funzionamento (C)	°C	-15 ÷ 46	-15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H)	°C	-27 ÷ 15	-27 ÷ 15
Dimensioni (A × L × P)	mm	1550 x 1010 x 370	1550 x 1010 x 370
Peso	kg	142.00	142.00
Compressore		DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Accoppiamento a cartella Gas		1" 1/8	1" 1/8
Accoppiamento a cartella Liquido		1/2"	1/2"
Lunghezza delle tubazioni (min-max)	m	5-60	5-60
Dislivello massimo	m	30.00	30.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva	m	30.00	30.00
Alimentazione	V-ph-Hz	380/415-3N-50	380/415-3N-50
Corrente massima	A	18.00	23.00

C: Raffrescamento

H: Riscaldamento

a: velocità ventilatore Alta

m: velocità ventilatore Media

b: velocità ventilatore Bassa

The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.