



CERTIFICATA SECONDO NORMATIVA 97/23/CE  
TEMPERATURA DI UTILIZZO 0-110 °C

12	OR 13.95x2.62	NBR70	1	2108/7
11	TAPPINO 3 bar	PA 6	1	0046/12
10	RONDELLA DI BLOCCO	C 72	1	0046/11
9	MAN. ROSSA K-CE 1/2"	ABS	1	0046/10
8	VITE DI REGOLAZIONE	POM 30% FIBRA VETRO	1	0046/9
7	MOLLA SRP 1/2 - 3_3.6 bar	C98 EN 10270-1 DH Fosf.	1	0046/8
6	STELO L.41	POM	1	0046/7
5	OTTURATORE MEMBRANA	POM 30% FIBRA VETRO	1	0540/5
4	MEMBRANA OTTURATORE	EPDM 70	1	0046/4
3	RONDELLA MEMB./VITONE 26x22x1	FIBRA VULCANIZZATA	1	0046/3
2	VITONE	PA6 30% VETRO	1	0046/2
1	CORPO - PM 02957A	CW 617N EN 12165:98	1	0341/1
Pos.	Denominazione	Materiale	Pz.	Rif. Cod.

04-06-12	D	TONAZZO	STRADIOTTI	AGGIORNATA FORMA COSTRUTTIVA OTTURATORE
28-08-08	C	TONAZZO	STRADIOTTI	AGGIORNATA DESCRIZIONE E CARTIGLIO - AGGIORNATA TABELLA COMPONENTI
25-11-04	B	TONAZZO	GARINO	AGGIORNATO PARTICOLARE N° 4 - AGGIORNATA TABELLA COMPONENTI
28-06-00	/	TONAZZO	GARINO	EMISSIONE
DATA	REV.	DISEGNATORE	CONTROLLO	DESCRIZIONE

CODICE CLIENTE	1.016135	Scostamenti limite per campi di dimensioni nominali lineari				SCALA 2:1	A3
		da 0.5 + 6 ± 0.1	oltre 6 + 30 ± 0.2	oltre 30 + 120 ± 0.3	oltre 120 + 400 ± 0.5		



DENOMINAZIONE:

**VALVOLA DI SICUREZZA  
SRP/O 1/2" - 3 bar  
ASSEMBLATO**

DISEGNO N.

**2164**