



| Scheda tecnica | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Informazioni generali | |
| Codice | EUA014VBM1 |
| Applicazione | Medium Back Pressure |
| Condensazione | Aria |
| Espansione | Valvola |
| Peso | 30,4 kg |
| Gas refrigerante | R452a |
| Connessione [mm] | |
| Aspirazione | 8 |
| Liquida | 6 |
| Assorbimento a condizioni* | |
| Potenza [W] | 1064 |
| Corrente [A] | 5,90 |
| Compressore | |
| Marca | Embraco |
| Modello | NT6220GK |
| Tipo | Ermetico |
| Cilindrata [cc] | 14,5 |
| Potenza [Hp] | 3/4 |
| Alimentazione | 200-240 V 50 Hz / 230 V 60 Hz 1 ~ |
| LRA [A] | / |
| MRA [A] | / |
| Condensatore | |
| Numero ventole | 1 |
| Ø ventole [mm] | 300 |
| Dimensioni [mm] | |
| Profondità [A] | 572 |
| Larghezza [B] | 432 |
| Altezza [H] | 351 |

*condizioni T(condensazione) = 42°C
T(evaporazione) = -10°C

| Valori riferiti a EN12900: | T. Ambiente [°C] | Temperatura evaporazione (°C) | | | | |
|----------------------------|------------------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Resa frigorifera [W] | 25 | 1976 | 1699 | 1439 | 1206 | 1002 |
| | 32 | 1770 | 1522 | 1290 | 1077 | 890 |
| | 43 | 1440 | 1244 | 1056 | 882 | 728 |
| Potenza assorbita [W] | 25 | 802 | 730 | 664 | 605 | 551 |
| | 32 | 851 | 773 | 701 | 637 | 579 |
| | 43 | 940 | 848 | 765 | 689 | 619 |