

Cercafughe elettronico

Caratteristiche:

- Sensibilità: < 3 g/anno
- Leggero ed ergonomico
- Segnale di perdita visivo e sonoro
- Semplice, un solo pulsante
- Due livelli di sensibilità
- Indicatore batterie esaurite
- Funzione auto spegnimento

Caratteristiche tecniche

Technical features

Sensibilità	3 gr/anno
Sensitivity	0.1 oz/year
Durata sensore	circa 30 ore
Sensor life	about 30 hours
Tempo di risposta	istantaneo
Response time	instantaneous
Alimentazione	Batterie - Batteries 2x 1.5V 'AA'
Power supplies	
Durata batterie	40 ore
Batteries life	40 hours
Tempo di riscaldamento	< 2 secondi
Warm up time	< 2 seconds
Lunghezza sonda	30 cm
Probe length	

Codice	Modello	Conf. pz.
Code	Model	Pack. pcs.
09001081	ELD-H	1
		10

Taratura

Calibration

taratura
calibration

Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09053009005		Rapporto taratura per cercafughe Calibration report for leak detector
09001081001	ELD-H/RT	Cercafughe completo di rapporto taratura Leak detector with calibration report

Ricambi

Spare parts

Codice	Modello	Descrizione
Code	Model	Description
09050073	ELS-H	Elemento sensibile per ELD- H Sensing tip for ELD- H

Electronic leak detector

Features:

- Sensitivity: < 3 g/year
- Lightweight and ergonomic design
- Both visual and audible leak detection signal
- Simple, one button operation
- Two sensitivity modes
- Low battery indicator
- Automatic power-off to conserve battery life

Individua TUTTI i refrigeranti alogenati.

Questi includono, ma non sono limitati a:

Detects ALL halogenated refrigerants.

These include, but are not limited to:

CFC: R12-R11-R500-R503

HCFC: R22-R123-R124-R502

HFC: R134a-R404a-R125-R407C-R507-R410A-R32

