

	GEL SpA Via Ferrari, 1 – 60022 Castelfidardo (AN) Tel. +39 071 7827 Fax + 39 071 7808175 Internet http://www.gel.it e-mail: info@gel.it	Certificazione Sistema Qualità ICIM Norma UNI EN ISO 9001 : 2000 Certificato N. 0883
Scheda Prodotto N. SP0315 Rev. 00 - del 26-04-10		Prodotto: BOILER REMOVER B

Descrizione ed impiego Il Boiler Remover B è un disincrostante acido per camere di combustione nelle caldaie a condensazione dopo l'applicazione del Boiler Remover A.
Prodotto liquido acido idoneo per rimuovere i depositi di combustione nelle camere delle caldaie a condensazione dopo l'utilizzo del Boiler Remover A.

Utilizzo Il Boiler Remover B va distribuito a pennello sulle superfici precedentemente trattate con il Boiler Remover A fino a bagnare completamente le parti interessate. Lasciare agire il prodotto da un minimo di 2 minuti fino ad un massimo di 5 minuti. Il contatto del prodotto può provocare un effetto più o meno effervescente. Al termine del periodo di contatto lavare la camera di combustione con molta acqua corrente. Nei casi di depositi rilevanti può essere necessario ripetere le due operazioni. (prima il Boiler Remover A e successivamente il Boiler Remover B).

Vantaggi

- Azione rapida
- Prodotto concentrato

Stoccaggio Stoccare il prodotto all'interno di recipienti chiusi, in un locale secco e ventilato. Immagazzinare separatamente da sostanze basiche e ossidanti.

Avvertenze Il Boiler Remover B è un prodotto acido corrosivo. Usare guanti, occhiali paraspruzzi e mascherina. In caso di contatto accidentale lavare le parti interessate con abbondante acqua, in caso di irritazioni consultare il medico. Usare il prodotto in ambienti molto ventilati.

Confezioni Il Boiler Remover B viene fornito nelle seguenti confezioni:
Canestro da kg 5 Codice Prodotto 13106120