

Pompa per vuoto ad alte prestazioni

High performance vacuum pump

Pompe per vuoto professionali, doppio stadio, dotate di elettrovalvola in aspirazione per evitare il reflusso di aria atmosferica all'arresto della pompa. Si consiglia di utilizzare la pompa con collettore e filtro antiolio sullo scarico.

Professional dual stage high vacuum pumps with solenoid valve to prevent air from flushing back when the pump is turned off. We suggest to use the pump with the 4 ways connection and the anti-oil filter on the discharge.

Caratteristiche tecniche Technical features

	WHV20/M	WHV20/T
Portata nominale - Swept volume	330 lt/min	330 lt/min
Vuoto finale - Ultimate vacuum	1x10 ⁻² mbar	1x10 ⁻² mbar
Alimentazione elettrica - Power supply	230V/1/-50-60Hz	230-380V/3/-50-60Hz
Potenza installata - Nominal power	750 W	550 W
Grado di protezione - Protection degree	IP44	IP44
Carica olio - Oil charge	900-1500 cc	900-1500 cc
Attacchi - Connections	KF25	KF25

Codice Code	Modello Model	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
02002058	WHV20/M	750x250x420 mm	41 kg
02002059	WHV20/T	750x250x420 mm	44 kg



Ricambi e accessori Spare parts and accessories

Rif. Ref.	Codice Codice	Modello Model	Descrizione Description	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
1	14015035	WVF-20	Filtro disoleatore Oil separator	150x140x160 mm	0,8 kg
2	04003002	CLT4/RV	Collettore a 4 vie con rubinetti 1/4"SAE 4-ways connection with 1/4"SAE ball valves	400x400x250 mm	1,8 kg
	53001032	WRK-20	Kit di riparazione Repair kit		



Gruppo pompaggio a 4 vie con valvole di intercettazione e filtro antiolio sullo scarico

4-way pumping assembly with cut-off valves and anti-oil filter on the discharge

