

LK 950 Attuatore

- Fino a 10 Nm
- Ampio assortimento

Dati Tecnici

Tensione:	230 VAC 50/60 Hz 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
Consumo:	1,5 - 3,5 W
Temperatura ambiente:	Min. 0 °C/Max. 50 °C
Angolo di rotazione:	90°, limitato elettricamente
Coppia manovra:	5/10 Nm
Tempo di manovra:	70/140/280 s
Direzione rotazione:	Selezionabile
Indicatore visivo:	Scala reversibile
Sbloccaggio manuale:	Sgancio meccanico
Collegamento elettrico:	Cavo 1,5 m, 3 x 0,75 mm ²
Grado protezione:	IP 40
Grado di protezione:	II (isolamento di protezione) III (SELV)
Altri dati:	Dimensionamento* 1,5 - 3,5 VA
Altri dati:	Dimensionamento* 1,5 - 3,5 VA * In funzione del modello

Approvazioni:





LK 950 sono una serie di attuatori per valvole. Secondo il modello l'attuatore può essere azionato da un controller con uscita a 3 punti SPDT o proporzionale 2 (0) - 10 V. L'attuatore è dotato di interruttori di fine corsa elettrici. L'angolo di rotazione è limitato elettricamente a 90°. Un finecorsa addizionale con angolo aggiustabile può essere ordinato come accessorio.

L'attuatore può essere montato in qualsiasi posizione ma non sotto la valvola. L'attuatore si monta direttamente sull'asta della valvola e si fissa con una vite. Un bullone antirotazione mantiene l'attuatore nella posizione corretta. In caso di necessità, la manopola dell'attuatore può essere manovrata manualmente: è sufficiente ruotare di 90° con un cacciavite il pulsante di disinnesto del motore e poi ruotare la manopola manualmente in qualsiasi posizione. La posizione dell'otturatore della valvola è indicata dalla scala reversibile.

LK 950 può essere montato direttamente sulla maggior parte delle valvole miscelatrici meccaniche in commercio. Kit adattatori per valvole miscelatrici di altre marche sono disponibili - vedere la scheda prodotto di "Kit di montaggio"

LK 950



Codice	Voltaggio	Coppia manovra	Tempo di manovra	Commento	Peso (kg)
180742	24 VAC	5 Nm	70 s	Kit di montaggio non incluso	0,5
180744	24 VAC	5 Nm	140 s	Kit di montaggio non incluso	0,5
50801007	230 VAC	5 Nm	35 s	Cavo 1,5 m	0,5
180756	230 VAC	5 Nm	70 s	Cavo 1,5 m	0,5
180759	230 VAC	5 Nm	140 s	Cavo 1,5 m	0,5
180760	230 VAC	5 Nm	140 s	Cavo 3 m	0,5
180762	230 VAC	10 Nm	280 s	Cavo 1,5 m	0,5
180764	230 VAC	10 Nm	140 s	Cavo 1,5 m	0,5
181208	230 VAC	5 Nm	140 s	incl. contatto ausiliario	0,5
180978	230 VAC	5 Nm	280 s	Cavo 1,5 m	0,5
180765	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, senza cavo	0,5
182323	24 VDC/AC	5 Nm	70 s	2 (0) - 10 V, Cavo 3 m	0,5

Ricambi e accessori

Codice	Articolo	Posizione
180739	Kit di montaggio LK 950	1
026223	Cavo per contatto ausiliario, 1,5 m	3
180741	Contatto ausiliario LK 950	2

