



Kit Profine® gold

Kit di ultrafiltrazione domestica con blocco dei batteri


Kit Profine® **GOLD** elimina odori e sapori indesiderati, riduce il cloro, ed ha un grado di filtrazione nominale pari a 0,1 micron.



DIMENSIONI DELLA CARTUCCIA SENZA TESTATA

KIT MODELLI			
CODICE	MODELLI	DIAMETRO	ALTEZZA (senza testata)
Y21500B	KIT SMALL	87,4 mm	269 mm
Y21501B	KIT MEDIUM	87,4 mm	384 mm

DIMENSIONI DELLA CARTUCCIA CON TESTATA



Nella fase d'installazione e sostituzione del filtro tener conto dello spazio necessario da lasciare per poter sfilare la cartuccia.



CARATTERISTICHE GENERALI

Una cartuccia monouso ad elevatissimo grado di filtrazione che racchiude e massimizza i vantaggi del sistema Profine® Carbon Block addizionata con argento combinato con uno stadio di ultrafiltrazione in grado di impedire il passaggio di più del 99,9999% di batteri.

UTILIZZO

Cartuccia a struttura composita adatta al trattamento delle acque potabili conforme al DM 25/2012.

INSTALLAZIONE

Il Kit è dotato di tutto il necessario per l'installazione, rubinetto e minuteria compresa.

SOSTITUZIONE

Si consiglia la sostituzione della cartuccia alla fine della sua autonomia nominale, o nel caso in cui il flusso in uscita sia troppo lento. La sostituzione della cartuccia deve comunque avvenire entro 365 giorni dalla sua installazione. Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua a monte ed eliminare la pressione del circuito aprendo il rubinetto di prelievo. Per attivare correttamente la cartuccia, aprire la valvola di ingresso ed erogare per almeno cinque minuti prima di prelevarla per bere.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

Prodotto in Italia da think:water, azienda certificata ISO 9001:2015 (qualità), ISO 14001:2015 (ambiente) e MOCA.

CERTIFICAZIONI PRODOTTI

Conforme alla regolamentazione **ICIM 0415CS** Prodotti e componenti utilizzati a contatto con acqua destinata al consumo umano (compreso **DM 174/2004** e **DM 25/2012** come da test di laboratorio Tifq Lab).



Kit Profine® gold

Kit di ultrafiltrazione domestica con blocco dei batteri



Temperatura Min - Max
4 °C – 30 °C
(40 °F – 86 °F)



Pressione operativa Min - Max
2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)



SPECIFICHE TECNICHE			
PARAMETRO	SMALL	MEDIUM	LARGE
Portata massima	7.000 l*	10.000 l*	15.000 l*
Portata di esercizio	3 l/min*	5 l/min*	7 l/min*

* Le portate possono variare anche sensibilmente secondo la qualità dell'acqua in ingresso.

SPECIFICHE TECNICHE			
PARAMETRO		ENTRATA	USCITA
Conducibilità a 25° C	µS/CM	276 - 368	276 - 355
Concentrazione ioni idrogeno	pH	8,1 - 8,25	8,16 - 8,57
Durezza	°F	13,9 - 19,0	11,5 - 16,3
Cloro attivo	mg/l	2,0	0,12 - 0,21
Alluminio	mg/l	0,0013 - 0,013	0,0013 - 0,0047
Ammonio	mg/l	0,00	0,00
Ferro	mg/l	0,15 - 0,166	0,0106 - 0,16
Solfato	mg/l	29,72 - 32,01	23,09 - 36,11

CONTENUTO DEL KIT

- Filtro Profine® Gold
- Testata
- Staffa montaggio
- Rubinetto con led segnalazione stato filtro

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua potabile trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

INATTIVITÀ

Brevi periodi di inattività: flussaggio della cartuccia necessario; in caso di inutilizzo prolungato è possibile eseguire la disinfezione del sistema.

AMBIENTE

Per la produzione dei filtri Profine® l'impatto ambientale è prossimo a 0. Tutti i filtri Profine® sono BPA free.

SMALTIMENTO

Smaltire la cartuccia esausta secondo la Decisione 2014/955/UE (CER 15 02 03).

LED SEGNALAZIONE STATO FILTRI

